



Teknisk informasjon

Produktspekter	Modicon STB distributed I/O solution
Produkt eller type komponent	Standard digital input kit
Sammensetning	STBXTS1110, 5-terminal screw type connector STBXTS2110, 5-terminal spring clamp connector STBXBA2000 base STBDAl5260 modul
Discrete input number	2
Discrete input voltage	115 V
Discrete input voltage type	AC

Komplementær

Input voltage limits	0 - 20 V ved posisjon 0 74 - 132 V ved posisjon 1
Permissible voltage	132 V
Absolutt maks spenning	200 V 20 ms
Nettverksfrekvens	50/60 Hz
Nettfrekvens grense	47...63 Hz
Nåværende tilstand 0 garantert	<= 2 mA
Nåværende tilstand 1 garantert	>= 4 mA
Diskret inngangs logikk	Positive eller negativ
Responstid	1.5 ms off-til-on 1.5 ms på-to-off
Beskyttelsestype	Input protection metal oxide varistor limited Power protection ekstern sikring 0,5 A
Isolasjon mellom kanaler	1780 V for 1 minute
Insulation between channels and logic bus	1780 V for 1 minute
Cold swapping	Ja
Hot swapping	Ja for standard NIM'er
Produktkompatibilitet	I/O base STBXBA2000 Power distribution module STBPDT2100/2105
[Us] merkespenning	115/230 V AC
Forsyning	Power distribution module
Strømforbruk	45 mA på 5 V DC for logikk buss
Merking	CE
Overspenningskategori	II
Status LED	Modulstatus (RDY): 1 LED (grønn) Kanal status (IN1 til IN2): 1 LED per kanal (grønn) Modulfeil (ERR): 1 LED (rød)
Dybde	65,1 mm
Høyde	18,4 mm
Bredde	125 mm
Vekt	0,065 kg

Miljø

Standarder	EN/IEC 61131-2 type 1
Produktsertifikater	FM Class 1 Division 2 UL CSA
Forurensninggrad	2 i samsvar med IEC 60664-1
Driftshøyde	<= 2000 m
IP-grad	IP20 i samsvar med EN 61131-2 klasse 1
Omgivelsestemperatur for drift	0...60 °C (uten lastreduksjon)
Omgivende lufttemperatur for drift	32...140 °F uten lastreduksjon
Omgivende lufttemperatur for oppbevaring	-40...85 °C uten lastreduksjon
Omgivende lufttemperatur for oppbevaring	-40...185 °F uten lastreduksjon
Relativ fuktighet	95 % på 60 °C uten kondens
Vibrasjonsmotstand	3 gn på 58...150 Hz på 35 x 7.5 mm symmetriskDIN skinne 5 gn på 58...150 Hz på 35 x 15 mm symmetrisk DIN skinne +/-0.35 mm på 10...58 Hz
Støtmotstand	30 gn for 11 ms i samsvar med IEC 88 reference 2-27

Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	138 g
Forpakning 1 høyde	2,5 cm
Forpakning 1 bredde	8 cm
Forpakning 1 lengde	13 cm
Enhetstype forpakning 2	S02
Antall enheter forpakning 2	28
Forpakning 2 vekt	4,29 kg
Forpakning 2 høyde	15 cm
Forpakning 2 bredde	30 cm
Forpakning 2 lengde	40 cm

Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	 REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)  EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
Kinas RoHS-forskrift	 Kinas RoHS-Erklæring
Miljøinformasjon	 Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	 Informasjon Om Levetidsslutt
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

Contractual warranty

Garanti	18 months
---------	-----------