



Teknisk informasjon

Range of product	Acti 9
Produktnavn	Acti 9 iTR
Produkt eller type komponent	Transformator
Kortnavn utstyr	ITR
Transformator type	Ringetrafo

Komplementær

[Ue] merkespenning	230 V AC 50/60 Hz
Utgangsspenning	12/24 V: +/- 15 % på last 16/32 V: off load
Kortslutningsvern utgang	Innebygd
Merkeeffekt VA	25 VA
Monteringsmetode	Fast
Montering	35 mm symmetrical DIN rail
9 mm polbredde	6
Høyde	89 mm
Bredde	54 mm
Dybde	60 mm
Farge	Hvit
Hjelpekontakttilkobling	Tunnel type terminalsstiv 2,5 mm ² Tunnel type terminalsflexible 2.5 mm ² Tunnel type terminalsflexibel med endehylse 2,5 mm ²
Avmantlings lengde	6 mm
Tiltrekningsmoment	0.5 N.m

Miljø

Standarder	EN 60742 EN 61558-2-6 IEC 61558-2-6
Produktsertifikater	NF
IP-grad	IP20 conforming to IEC 60529
Overspenningskategori	Klasse II med terminal skjold i alternativ
Omgivelsestemperatur drift	-20...55 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-25...80 °C

Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	630 g
Forpakning 1 høyde	6 cm
Forpakning 1 bredde	7 cm
Forpakning 1 lengde	9,5 cm

Enhetstype forpakning 2	S02
Antall enheter forpakning 2	14
Forpakning 2 vekt	9,056 kg
Forpakning 2 høyde	15 cm
Forpakning 2 bredde	30 cm
Forpakning 2 lengde	40 cm

Offer Sustainability

REACH-regelverk	 REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	I samsvar  EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
Kinas RoHS-forskrift	 Kinas RoHS-Erklæring
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

Contractual warranty

Garanti	18 months
---------	-----------