



# FDV 3343045



## MEDO 40

Takarmatur, LED, 3000K, hvit, 1-10V

Det høykvalitets MEDO CL-armaturet imponerer med sin rene design og den elegante synergien av aluminium og glassmaterialer som er benyttet. Med sin integrerte premium LED, gir den ett strålende, homogent lys. Takarmaturet kan gjøres om til pendel ved å bruke wireoppheng som bestilles separat, slik at den er også egnet for bruksområder med høye tak. Integrert LED-Driver gjøre mulig direkte kobling på 240V nettspenning.



## TEKNISKE DATA

|                    |                                     |
|--------------------|-------------------------------------|
| Art nr.: / EL.NR.  | 1000865 / <b>EL.NR. 33 430 45</b>   |
| Nettspenning       | 220-240V ~50/60Hz mA/V              |
| Driftsstrøm        | 700mA                               |
| Høyde              | 12.0 cm                             |
| Diameter           | 38.0 cm                             |
| Nettvekt           | 1.318 kg                            |
| Bruttvekt          | 2.231 kg                            |
| IP klasse          | IP 20                               |
| Isolasjonsklasse   | I                                   |
| Bruksområde        | Utenpåliggende tak                  |
| Monteringsdataljer | Takmontert, nedpendlet med tilbehør |
| Dimmebar           | Ja                                  |
| Dimmeteknologi     | 1-10V                               |
| Effekt             | 30.1 W                              |
| Lysytelse          | 2000 lm                             |
| Fargetemperatur    | 3000 Kelvin                         |
| Spredningsvinkel   | 105 °                               |
| Utførelse          | hvit                                |
| CRI                | 90                                  |
| UGR ≤              | 25                                  |
| LXXBXX data        | L70B50                              |
| BIG WHITE Page     | 146                                 |

## Tilbehør

|                                         |                                                                  |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| <b>1001950</b><br><b>EL.NR. 3340397</b> | MEDO 5m oppheng , hvit                                           |
| <b>1001951</b><br><b>EL.NR. 3340398</b> | MEDO 5m oppheng , sølvgrå                                        |
| <b>1001952</b><br><b>EL.NR. 3340399</b> | MEDO 5m oppheng , sort                                           |
| <b>135250</b><br><b>EL.NR. 3340396</b>  | OPPHENGSETT , til MEDO, rund pendellampe, rund, svart, 5-leder   |
| <b>135251</b><br><b>EL.NR. 3340394</b>  | OPPHENGSETT , til MEDO, rund pendellampe, rund, hvit, 5-leder    |
| <b>135254</b><br><b>EL.NR. 3340395</b>  | OPPHENGSETT , til MEDO, rund pendellampe, rund, sølvgrå, 5-leder |

### Rengjøring:

Planmessig rengjøring gir deg best belysning over tid.

**Gjør anlegg alltid strømløst før rengjøring.**

Det anbefales støvtørking med mikrofiber. Intervaller avhenger av bruksområdets støv-/smussmengde. Unngå sterke kjemikalier (ph>7) og vær varsom med frontlinse eller reflektor hvis denne er tilgjengelig. Ikke spray midler direkte på armatur.

Særlig tilsmussede områder kan rengjøres med mildt såpevann, men prøv på et avgrenset område først.

LED Driver eller åpne komponenter må ikke utsettes for vann eller fuktighet.

### HMS:


Produktet samsvarer med RoHS og inneholder ikke kvikksølv eller bly  
SLV NORWAY AS er medlem i Renas og alle produkter skal leveres tilbake til returpunkter for resirkulering. 98% av LED armaturer kan resirkuleres.

### Energisparing:

Generelt representerer bytte fra lysrør til LED > 60% energisparing.

Ved sensor/lysstyring får du maks besparelse.

SLV-LINK



EFO-LINK



## Notes

---

---

---

---

---