

Ei650iW - Intelligent optisk røykvarsler

Opsjon for trådløs sammenkobling 10 års lithium batteri

Funksjoner

- Høykvalitets optisk sensor
- Automatisk støvkompenasjon
- AudioLINK data nedlastning
- Wireless sammenkobling med Ei600MRF RadioLINK+ modul (tilbehør)
- Enkel montering med "skru-på" base
- Stor pause/hysknapp
- Lydstyrke stiger gradvis i testmodus
- Innebygget sirene - 85dB(A) ved 3 meter
- Feildiode med spesifisert feil
- Lagrer tidligere alarmhendelser
- 5 års garanti

Produktbeskrivelse

Ei650iW optisk røykvarsler er utstyrt med en proprietær fotoelektrisk sensor for å raskt detektere lavenergi røykpartikler. Denne optiske røykvarsleren er følsom for alle branntyper i en bolig men er spesielt følsom for ulmebranner.

Ei650 serien har et høykvalitets optisk kammer som er beskyttet av finmasket insektsskjerm for å redusere insekt og støvforurensning samt EMC beskyttelse for å unngå uønskede falske alarmer. I tillegg har Ei650iW automatisk støvkompenasjon for ytterligere reduksjon av risikoen for falske alarmer som utløses av oppbygging av støv i kammeret.

Ei650iW kan fungere som en enkeltstående detektor eller kommunisere trådløst med andre detektorer og enheter med Ei600MRF RadioLINK+ modulen (selges separat). Opptil 12 trådløse enheter kan sammenkobles.


AudioLINK funksjonen muliggjør akustisk nedlastning av alarminnstillinger og status ved hjelp av Ei Electronics AudioLINK app.

Lydsignalet på enheten vil øke progressivt i testmodus. Testknappen kan også benyttes for å pause en uønsket alarm (f.eks. os fra matlaging) i en 10 minutters periode og feilvarsling i 12 timer (lavt batteri og sensorfeil).

Ei650iW kjører selvtest på sensor, batterispenning og interne kretser hvert 40 sekund. En feil varsles med en gul diode og pip.

Ei650iW er designet med avansert diagnostikk for å kunne varsle om kommende feiltilstander.

Enheten har en "skru-på" base med flere monteringshull for enkel montering. Røykvarsleren er ikke spenningsatt før den vris på plass i basen, dette sparer batteriet ved lagring.



Tekniske spesifikasjoner

Sensortype:	Optisk
Levetid:	10 år
Strømforsyning:	3V lithium batteri (ikke utbyttbart)
Lydsignal styrke:	85 dB(A) ved 3m
Testknapp:	Sjekker sensor, elektronikk, batteri og sirene
Pausefunksjon:	Avstiller alarm i 10 minutter Avstiller feilindikasjon (pip) i 12 timer
Data nedlastning:	Via AudioLINK app
Av.. diagnostikk:	Inkludert
Indikatorer:	Rød LED: ved oppstart, alarm, pausemodus og alarmminne Gul LED: ved oppstart og feil
Minnefunksjon:	Lagrer siste alarmhendelser
Insektsnett:	Små masker
Montering:	Skrur og monteringsplate medfølger
Normal bruks- og oppbevaringstemperatur:	-10°C til 40°C ¹
Normal bruks- og oppbevaringsfuktighet:	15 % til 95 % relativ fuktighet (ikke kondensering)
Plastmateriale:	UL94HB
Størrelser:	Produkt - 115mm x 50mm Pakning - 150mm x 120mm x 56mm
Vekt:	185g (pakning +50g)
Garanti:	5 års (begrenset) garanti
Godkjennelser:	

 11
0786-CPR-21052
DOP 13-0002
EN 14604:2005



G211009

Produsert etter ISO 9001 kvalitetsstandarder
Spesifikasjoner kan endres

1. Oppgitte temperatur og fuktighetsområder er for normal bruk og lagring. Produktet vil fungere utenfor disse som påkrevet av produktstandarder. Utsettes enheten for lengre perioder utenfor angitte nivåer kan redusere produktet levetid. For råd om dette kontakt produsenten.

Norsk distributør:
Noby AS, Cecilie Thoresensvei 5, 1101 Oslo
Tlf. 23 03 1400
salg@noby.no
www.noby.no