

FDV 6603060



LED-Driver 20W 250-700mA inkl strekavlastning DALI-/1-10V/PUSH DIM

DALI/1-10V LED-Driver som kan dimmes,
Egnet til til MEDO 30, MILANDOS 4, MILANDOS 6,
MILANDOS 8,

TEKNISKE DATA

Art.nr.: / EL.NR.	1002423 / EL.NR. 66 030 60
Primær merkespenning	220-240V ~50/60Hz ma/V
Lengde	15.0 cm
Bredde	5.2 cm
Høyde	2.8 cm
Nettvekt	0.149 kg
Bruttvekt	0.161 kg
IP-kode	IP 20
Kapslingsgrad	II
Kan dimmes	Ja
Dimmeteknologi	1-10V, DALI, Push DIM (SWITCH DIM)
Farge	hvit
Minimal omgivelsestemperatur	-25 °C
Maksimal omgivelsestemperatur	50 °C
BIG WHITE side	800

Rengjøring:

Planmessig rengjøring gir deg best belysning over tid.

Gjør anlegg alltid strømløst før rengjøring.

Det anbefales støvtørking med mikrofiber. Intervaller avhenger av bruksområdets støv-/smussmengde. Unngå sterke kjemikalier (ph>7) og vær varsom med frontlinse eller reflektor hvis denne er tilgjengelig. Ikke spray midler direkte på armatur.

Særlig tilsmussede områder kan rengjøres med mildt såpevann, men prøv på et avgrenset område først.

LED Driver eller åpne komponenter må ikke utsettes for vann eller fuktighet.

HMS:

Produktet samsvarer med RoHS og inneholder ikke kvikksølv eller bly
SLV NORWAY AS er medlem i Renas og alle produkter skal leveres tilbake
til returpunkter for resirkulering. 98% av LED armaturer kan resirkuleres.

Energisparing:

Generelt representerer bytte fra lysrør til LED > 60% energisparing.

Ved sensor/lysstyring får du maks besparelse.

SLV-LINK**EFO-LINK****Notater**
