

FDV 6603065



LED-Driver 40W 700mA Fase dim

Faseavsnitt DIM for MEDO 40, MEDO 60 og MEDO 90

TEKNISKE DATA

Art.nr.: / EL.NR.	1005446 / EL.NR. 66 030 65
Primær merkespenning	220-240V ~50/60Hz ma/V
Lengde	14.6 cm
Bredde	4.2 cm
Høyde	3.6 cm
Nettvekt	0.120 kg
Bruttvekt	0.128 kg
IP-kode	IP 20
Kapslingsgrad	II
Kan dimmes	Ja
Dimmeteknologi	Triac Faseavsnitt DIM
Farge	hvit
Minimal omgivelsestemperatur	-25 °C
Maksimal omgivelsestemperatur	40 °C
BIG WHITE side	837

Rengjøring:

Planmessig rengjøring gir deg best belysning over tid.

Gjør anlegg alltid strømløst før rengjøring.

Det anbefales støvtørring med mikrofiber. Intervaller avhenger av bruksområdets støv-/smussmengde. Unngå sterke kjemikalier (ph>7) og vær varsom med frontlinse eller reflektor hvis denne er tilgjengelig. Ikke spray midler direkte på armatur.

Særlig tilsmussede områder kan rengjøres med mildt såpevann, men prøv på et avgrenset område først.

LED Driver eller åpne komponenter må ikke utsettes for vann eller fuktighet.


HMS:

Produktet samsvarer med RoHS og inneholder ikke kvikksølv eller bly
SLV NORWAY AS er medlem i Renas og alle produkter skal leveres tilbake
til returpunkter for resirkulering. 98% av LED armaturer kan resirkuleres.

Energisparing:

Generelt representerer bytte fra lysrør til LED > 60% energisparing.

Ved sensor/lysstyring får du maks besparelse.

SLV-LINK**EFO-LINK****Notater**
