



Ledinaire SlimDownlight DN065B

DN065C G3 LDNR LED10/830 10.5W D175 RD

LEDINAIRE-utvalget omfatter flere populære lagerførte LED-armaturer med den høye Philips-kvaliteten til en konkurransedyktig pris. Pålitelig, energieffektive og rimelige – akkurat det du trenger

Produktdata

Generell informasjon		I samsvar med EU RoHS	
Lyskildefarge	830 varmhvit	Ja	
Lyskilde kan byttes ut	No		
Antall forkoblingsenheter	1 unit		
Driver/strømenhet/transformator	PSU [Power supply unit]		
Driver inkludert	Ja		
Optikktype	110 [Beam angle 110°]		
Lysstrålespredning fra armatur	110°		
Tilkobling	Skruterminal, 2-pols		
Kabel	Cable 0.2 m without plug		
IEC-beskyttelsesklasse	Sikkerhetsklasse II		
Test av glødetråd	Temperatur 650 °C, varighet 30 sek		
Brennbarhetsmerke	For montering på normalt antennebare overflater		
CE-merke	CE mark		
Garantiperiode	5 år		
Konstant lyseffekt	No		
Antall produkter på MCB av 16 A type B	280		
Drift og elektrisk		Kan dimmes	
Inngangsspenning	220 to 240 V	No	
Inngangsfrekvens	50 eller 60 Hz		
Startstrøm	5,05 A		
Strømfaktor (min.)	0.9		
Kontroller og dimming			
Mekanisk og innfatning			
Innfatningsmateriale	Metall		
Reflektormateriale	Belegg av polykarbonataluminium		
Optikkmateriale	Polycarbonate		
Optisk deksel-/linsemateriale	Polykarbonat		
Festemateriale	Stål		
Optisk deksel-/linsefinish	Matt		
Total lengde	175 mm		

Ledinaire SlimDownlight DN065B

Total bredde	175 mm
Total høyde	40 mm
Total diameter	175 mm
Farge	hvit

Godkjenning og bruk

Ingress beskyttelseskode	IP20 (foran IP40)
Mek. støt, beskyttelseskode	IK03 [0.3 J]

Innledende ytelse (i samsvar med IEC)

Opprinnelig lysytelse	1000 lm
Toleranse for lysytelse	+/-10%
Opprinnelig lyseffekt for LED-armatur	90,00 lm/W
Oppr. Korr. Fargetemperatur	3000 K
Oppr. Fargegjengivelsesindeks	80
Opprinnelig kromatisitet	(IEC3000K, 0.44, 0.403) 5SDCM
Opprinnelig inngangseffekt	11 W
Strømforbruktoleranse	+/-10%

Bruksforhold


For omgivelsestemperaturer mellom	-20 to +40 °C
Egnet for tilfeldig veksling mellom av og på	Nei

Produktdata

Fullstendig produktkode	871951432902700
Produktnavn for bestilling	DN065C G3 LDNR LED10/830 10.5W D175 RD
EAN/UPC – produkt	8719514329027
Bestillingskode	32902700
SAP-teller – antall per pakke	1
SAP-teller – pakker per utvendige	12
SAP-materialer	929002664432
Nettovekt (stykk)	0,470 kg





Målskisse



DN065C G3 LED10/830 10.5W D175 RD

Fotometriske data



Downlight DN065C G3 LDNR 830 D175 RD-GUL

Downlight DN065C G3 LDNR 830 D175 RD-LDD

Ledinaire SlimDownlight DN065B

