



Ledinaire flombelysning gen3

BVP164 LED84/840 PSU 70W SWB MDU CE

- - 840 nøytralhvit - - - symmetrisk

Utvalget av Ledinaire-flombelysning omfatter flere populære lagerførte LED-armaturer med den høye Philips-kvaliteten til en konkurransedyktig pris. Pålitelig, energieffektive og rimelig – akkurat det du trenger.

Produktdata

Generell informasjon		Antall produkter på MCB av 16 A type B	
Lyskildeseriekode	-	Fotobiologisk risiko	31
Lyskildefarge	840 nøytralhvit		Photobiological risk group 1 @ 200mm to EN62471
Lyskilde kan byttes ut	No	Spesifikasjon for fotobiologisk risiko	0,2 m
Antall forkoblingsenheter	1 unit	I samsvar med EU RoHS	Ja
Driver/strømenhet/transformator	No [-]	Lyskildetype, motortype	LED
Driver inkludert	Ja	Teknisk belysning	
Optisk deksel-/linsetype	G [glass]	Lysspredning oppover	0
Lysstrålespredning fra armatur	110° x 110°	Standardvinkel på stolpetoppen	-
Kontrollgrensesnitt	-	Standardvinkel sidemontering	-
Tilkobling	Flygende ledninger/kabler	Drift og elektrisk	
Kabel	ledning 2,0 m uten stikkontakt (C2K)	Inngangsspenning	220 to 240 V
IEC-beskyttelsesklasse	Sikkerhetsklasse I	Inngangsfrekvens	50 eller 60 Hz
Brennbarhetsmerke	-	Startstrømforbruk (CLO)	- W
CE-merke	CE mark	Gjennomsnittlig strømforbruk (CLO)	70 W
ENEC-merke	-	Strømforbruk (CLO)	- W
Garantiperiode	3 år	Startstrøm	3,64 A
Utendørs optikktype	symmetrisk		
Konstant lyseffekt	No		

Ledinaire flombelysning gen3

Startstrømtid	0,0222 ms
Strømfaktor (min.)	0.9

Kontroller og dimming

Kan dimmes	No
------------	----

Mekanisk og innfatning

Innfatningsmateriale	Formstøpt aluminium
Reflektormateriale	Polykarbonat
Optikkmateriale	Glass
Optisk deksel-/linsemateriale	Herdet glass
Festemateriale	Stål
Monteringsenhet	MBA [Mounting bracket adjustable]
Optisk deksel-/linseform	Flat
Optisk deksel-/linsefinish	Klar
Total lengde	203 mm
Total bredde	293 mm
Total høyde	53 mm
Effektivt projisert	0,038 m ²
Farge	grey
Mål (høyde x bredde x høyde)	53 x 293 x 203 mm (2.1 x 11.5 x 8 in)

Godkjenning og bruk

Ingress beskyttelseskode	IP65 [Beskyttet mot støvgjennomtrengning, spylesikker]
Mek. støt, beskyttelseskode	IK07 [2 J reinforced]
Overspenningsvern (vanlig/differensiell)	2/2 kV

Innledende ytelse (i samsvar med IEC)

Opprinnelig lysytelse	8400 lm
Toleranse for lysytelse	+/-10%
Opprinnelig lyseffekt for LED-armatur	120 lm/W

Oppr. Korr. Fargetemperatur	4000 K
Oppr. Fargegjengivelsesindeks	>80
Opprinnelig kromatisitet	(0.380, 0.380) SDCM <5
Opprinnelig inngangseffekt	70 W
Strømforbruktoleranse	+/-10%
Toleranse for Oppr. Fargegjengivelsesindeks	+/-2

Ytelse over tid (i samsvar med IEC)

Svikrate på kontrollforkoblinger ved median levetid *50 000 timer	5 %
Lumenvedlikehold ved median levetid*	80
50 000 timer	

Bruksforhold


For omgivelsestemperaturer mellom	-20 to +40 °C
Ytelse for omgivelsestemperatur Tq	25 °C
Maksimalt dimmenivå	Bruke ikke

Produktdata

Fullstendig produktkode	871951453473599
Produktnavn for bestilling	BVP164 LED84/840 PSU 70W SWB MDU CE
EAN/UPC – produkt	8719514534735
Bestillingskode	53473599
SAP-teller – antall per pakke	1
SAP-teller – pakker per utvendige	10
SAP-materialer	911401884983
Nettovekt (stykk)	1,390 kg



Målskisse



Ledinaire floodlight BVP105/106

Ledinaire flombelysning gen3

