

Dette nettstedet benytter cookies (informasjonskapsler) for å gi deg en god brukeropplevelse. Dersom du fortsetter uten å endre innstillingen, antar vi at du aksepterer cookies. Du kan endre denne innstillingen på din brukerkonto når du ønsker det.

CONTINUE

[Find out more on how we use cookies](#)

[Nexans' produkter](#)

[Dokumentasjon](#)

[Kontakt oss](#)

[Tjenestesenter](#)

[ENGLISH](#)

[NORSK](#)



Norway

BRUKERKONTO



OK

[▶ Glemt passordet?](#)

[▶ Registrer deg](#)

[Om Nexans](#)

[Nexans' produkter](#)

[Nexans' løsninger](#)

[Karriere](#)

[Nyheter og presse](#)



[▶ GO](#)

[Hjem](#) > [Nexans' produkter](#) > [Fiberkabel og -komponenter](#) > [Vanntette bokser](#) > [WTC1.5 skjøteboks](#)



▼ FIBERKABEL OG -
KOMPONENTERFiber sjøkabel og
komponenter

Kanalkabel

Mikrokabel - Blåsefiber

Innen- og utendørskabel

Luftkabel

Armert kabel

MUD og funksjonssikker
kabel

Vanntette bokser

• WTC1.5 skjøteboks

Innen- og
utendørsbokserFeste- og
opphengsutstyrODF panel, Skjøteskap,
Preterminerte kablerAdaptore, fiberhaler og
skjøtehylser

Fiberoptiske snorer

WTC1.5 skjøteboks

Beskrivelse



WTC mekaniske skjøtebokser er spesielt egnet for skjøting av kanal-, mikro- og luftkabler og inngår i FIBERTILHEIMEN® luft- og bakkøløsning.

➤ Se hele beskrivelsen

KONTAKT OSS



firmapost@nexans.com

➤ Kontaktskjema



➤ Datablad / PDF

A KINOPTIC™ Product

BESKRIVELSE

RELEVANT INFORMASJON

Beskrivelse

WTC mekaniske skjøtebokser er spesielt egnet for skjøting av kanal-, mikro- og luftkabler og inngår i FIBERTILHEIMEN® luft- og bakkøløsning.

STANDARDER

Internasjonal : Nexans specification

BESKRIVELSE

WTC1.5 er en mekanisk skjøteboks spesielt tilpasset splittene i et PON fiber aksess nettverk. Boksen kan brukes både i en konfigurasjon i luftnett eller bakknett, eller i en kombinasjon av disse.

Kassettene i boksen er spesielt tilpasset passive splittene. Med en holder og separat kveilesesjon i hver kassett, blir denne boksen fleksibel for opptil 4 splittene av 1/8 i hver kassett. WTC1.5 leveres også med standard fiberkassetter for ren fiberskjøting.

Begge variantene har 4 kabelinnganger som hver kan håndtere flere kabler med diametre fra 2 mm til 27 mm. To av inngangene utgjør den ovale porten for avgrening. De to andre inngangene er beregnet for utgående kabler.

Boksen har beskyttelsesgrad IP 68 og kan jordes.

WTC skjøteboksfamilien er utvendig og forseglingsmessig identiske, og inngår i FIBERTILHEIMEN® luft og bakkøløsning.

For tilleggsutstyr se Relevant Informasjon under.