

Skrutrekker SoftFinish electric slimFix Phillips PH1 x 80 mm (35393)



Order no.: 35393

Article number: 32111080

EAN: 4010995353933

Customs tariff number: 82054000

Øker effektiviteten din: Wihas unike konsept for håndtaksstørrelse, for optimal balanse mellom kraft og kontroll.

Beskytter mot helseplager: Med patentert SoftFinish®-håndtakdesign for mindre belastning på håndledd og muskler. Anbefalt av leger og terapeuter ved AGR!

Gir full beskyttelse for deg: Hvert eneste verktøy er testet ved 10 000 V AC og godkjent for 1000 V AC.

Økt sikkerhet for deg: Wiha slim-blader gir god og beskyttet tilgang til skruer som sitter dypt.

Application: For arbeid innenfor spenningsførende deler inntil 1000 V AC.

Bit holder: En isolert bitholder av metall holder alle slimBits pålitelig.

Bit holder: Kun for 6 mm slimBits.

Extra: Med den integrerte isolasjonen kan du nå og betjene dyptliggende skrue- og fjærelementer.

Handle: Ergonomisk Wiha SoftFinish®-flerkomponenthåndtak med rullebeskyttelse.

Blade: Kvalitetsstål (krom, vanadium, molybden), gjennomgående herdet, brunert.

Blade: Isolasjon ekstrudert direkte på bladet som er helt integrert i frontdelen på biten.

Standard: DIN ISO 8764-PH.

Ved langvarig skruing for hånd blir håndleddene og musklene sterkt belastet. Løsningen er den spesielt ergonomiske SoftFinish®-skrutrekkeren som sørger for optimal overføring av håndkraften. Med de lange, slanke håndtaksstørrelsene kan små skruer skrus inn raskt og sikkert. For innskruing av store skruer finnes det mer omfangsrike håndtaksstørrelser som kan oppnå høyere momenter. Dessuten er de ulike håndtaksstørrelsene tilpasset den alltid like store hånden til proffene i bransjen. Rullebeskyttelsen og det påtrykte skruesymbolet på håndtakets ende sørger for effektivt arbeid. Når det gjelder Wiha-slimTECHNOLOGY, som er utviklet spesielt for elektrisk arbeid, er beskyttelsesisoleringen integrert i bladet, og dermed oppnås et inntil 33 % smalere blad. Dermed er det lett å få tilgang til dyptliggende skrue- og fjærelementer. De isolerte skrutrekkerne gjennomgår en rutinekontroll i samsvar med den internasjonale standarden IEC 60900 og sikrer trygt arbeid på spenningsførende deler inntil 1 000 V AC.

For bruk ved elektriske arbeider

Testet i henhold til IEC 60900.

Customs tariff number	82054000
-----------------------	----------

Phillips 1	PH1
------------	-----

Blister pack	Nei
--------------	-----

Handle diameter	30 mm
Visible blade length	80 mm
Overall length (mm)	191 mm
VDE article	Ja