

## Momentskrutrekker iTorque® med digitalskala 0.8 - 3 (36887)



Order no.: 36887

Article number: 283521300

EAN: 4010995368876

Customs tariff number: 82054000

**Oppfyller dine krav:** Variabelt innstillbart moment for et stort antall brukssituasjoner.

**Øker effektiviteten din:** Riktig moment beskytter deg mot materialskader og etterarbeid.

**Senker kostnadene dine:** Riktig moment beskytter deg mot reklamasjonskrav.

**Øker produktiviteten din:** Høyeste prosessikkerhet pga den integrerte tellefunksjonen ClickControl og kalibreringsalarm.

**Application:** Til kontrollert skruing ved det angitte momentet.

**Bit holder:** Momentbit universalholder Utskiftbart blad for å holde C 6.3 og E 6.3 (1/4 ") bits (inkludert).

**Extra:** Stor digital skjerm for enkel trinnløs innstilling av dreiemomentverdien.

**Extra:** Enheter kan enkelt byttes - Nm ? in.lbs / cNm ? in.oz.

**Extra:** Klikk på Kontroll - Integrert teller registrerer alle applikasjoner. Kalibreringsalarm etter hver 5.000 applikasjoner (standard referanseverdi / kan tilbakestilles).

**Precision:** ± 6%, kan spores til nasjonale standarder.

**Handle:** Dreiemomentet kan enkelt justeres ved hjelp av dreieknappen integrert direkte i håndtaket.

**Handle:** Ergonomisk kompositthåndtak av plast og metall laget av høykvalitets og robuste materialer.

**Handle:** Håndtakets størrelse er optimalt tilpasset dreiemomentområdet.

**Handle:** Klart hørbart og håndfast klikksignal når den innstilte dreiemomentverdien er nådd.

**Handle:** Kompatibel med alle kniver i 2859-serien.

Ved skifting av vendbare skjær er kontrollert skruing med spesifisert dreiemoment avgjørende for ikke å skade dem. Her kommer momentskrutrekkeren iTorque® til unnsetning, denne skrutrekkeren kan best beskrives med ordene intelligent, innovativ og individuell. Via tuppen på håndtakets ende på iTorque® kan ønsket Nm-verdi stilles inn enkelt og trinnløst. I tillegg er omstilling av momentenhet fra Nm in.lbs mulig. Ved hjelp av det store digitale displayet med tallvisning kan den innstilte Nm-verdien avleses raskt og enkelt. Med en utløsningsnøyaktighet på +/- 6 % oppfyller momentverktøyet kravene i DIN EN ISO 6789. En integrert teller dokumenterer antall utløsninger, noe som er spesielt viktig for overvåking av testutstyret. Alarmfunksjonen minner brukeren i rett tid om den definerte kalibreringssyklusen, som fra fabrikken er stilt inn på 5 000 jobber og ved behov kan tilpasses individuelt. Videre gir det ergonomiske håndtaket med myksoner optimal håndtering av momentskrutrekkeren. Settet omfatter en bit-universalholder for festing av 1/4"-bits. iTorque® er dessuten kompatibel med Wiha Torque 4 mm utskiftbart blad (serie 2859).

NS-EN ISO 6789.

---

Customs tariff number

82054000

---

|                        |        |
|------------------------|--------|
| Torque range min (Nm)  | 0.8 Nm |
| Torque range max (Nm)  | 3 Nm   |
| Torque range min (lbs) | 7 lbs  |
| Torque range max (lbs) | 26 lbs |
| Blister pack           | Nei    |
| Handle diameter        | 34 mm  |
| Hexagon head 1 (mm)    | 4 mm   |
| Handle length          | 134 mm |
| VDE article            | Nei    |