

Momentskrutrekker TorqueVario-S electric variabelt innstillbar momentbegrensning 0.5 - 2 (26625)



Order no.: 26625

Article number: 28723200

EAN: 4010995266257

Customs tariff number: 82054000

Oppfyller dine krav: Variabelt innstillbart moment for et stort antall brukssituasjoner.

Øker effektiviteten din: Riktig moment beskytter deg mot materialskader og etterarbeid.

Beskytter mot helseplager: Med patentert SoftFinish®-håndtakdesign for mindre belastning på handledd og muskler. Anbefalt av leger og terapeuter ved AGR!

Senker kostnadene dine: Riktig moment beskytter deg mot reklamasjonskrav.

Gir full beskyttelse for deg: Hvert eneste verktøy er testet ved 10 000 V AC og godkjent for 1000 V AC.

Application: Til kontrollert skruing ved strømførende deler opptil 1000 V AC, skal utelukkende brukes sammen med en slimTorque VDE-bitsholder for 6 mm slimBits.

Bit chuck: Isolert bitsholder av metall holder alle slimBits godt fast.

Bit holder: slimTorque VDE-bitsholder (følger med leveringen) for 6 mm slimBits.

Bits: Isolasjon ekstrudert direkte på biten som er helt integrert i frontdelen på biten.

Bits: Individuelt testet isolasjon 1000 V AC, VDE- og GS-merket.

Extra: Leveres i praktisk plastboks, inkl. kalibreringssertifikat.

Precision: $\pm 6 \%$, kan føres tilbake til nasjonale normaler.

Handle: Dreiemomentet kan justeres trinnløst med innstillingsverktøyet Torque-Setter (følger med leveringen).

Handle: Ergonomisk flerkomponenthåndtak, beskyttende isolasjon 1000 V AC, GS-testet.

Handle: Håndtakstørrelse optimalt tilpasset momentområdet.

Handle: Klikk signal når du når den innstilte momentverdien.

Handle: Kompatibel med alle blad fra 2831-serien sammen med bitsholder 2879.

Standard: Testet i henhold til IEC 60900.

Det helsertifiserte TorqueVario-S VDE-momentsystemet tilbyr en kontrollert skruestrapping og samtidig sikkerhet ved elektriske applikasjoner. Verktøysettet inneholder et ergonomisk formet momentskrutrekkerhåndtak med integrert tallskala, 15 slimBits, en bitsholder og innstillingsverktøyet. Alle komponentene er praktisk og oversiktlig anordnet i en robust veske av høy kvalitet. Med det variabelt innstillbare momentområdet på 0,8-5,0 Nm dekker momentskrutrekkeren VDE et stort bruksområde. Et tydelig akustisk og følbart signal når tiltrekkingsmomentet utløses sikrer at en momentmekanikk kan utføre oppgaven sikkert og beskyttet mot materialskader og etterarbeid. Med en utløsingsnøyaktighet på $\pm 6 \%$ oppfyller momentverktøyet kravene i DIN EN ISO 6789. En mekanisk bladlås på den isolerte ClicFix-bitsholderen gir et sikkert grep på de 75 mm lange slimBitsene. Både skrutrekkerhåndtaket og slimBitsene gjennomgår en rutinekontroll i samsvar med den internasjonale standarden IEC 60900 og sikrer trygt arbeid på deler som står under spenning inntil 1000 V AC.

For bruk ved elektriske arbeider

NS-EN ISO 6789.

Customs tariff number	82054000
Torque range min (Nm)	0.5 Nm
Torque range max (Nm)	2 Nm
Blister pack	Nei
Handle diameter	30 mm
Hexagon head 1 (mm)	3.8 mm
Handle length	131 mm
VDE article	Ja