

Momentskrutrekker med tverrhåndtak TorqueVario-S T electric variabelt innstillbar momentbegrensning 5 - 14 (43177)



Order no.: 43177

Article number: 293311500

EAN: 4010995431778

Customs tariff number: 82054000

Oppfyller dine krav: Variabelt innstillbart moment for et stort antall brukssituasjoner.

Øker effektiviteten din: Riktig moment beskytter deg mot materialskader og etterarbeid.

Lettere håndtering: Tverrgrep med ComfortGrip gjør det enkelt og komfortabelt å overføre høye tiltrekkingsmomenter.

Senker kostnadene dine: Riktig moment beskytter deg mot reklamasjonskrav.

Økt sikkerhet for deg: Isolerte enkelttråder forhindrer kabelbrudd.

Application: Egnert for kontrollert stramming ved forhåndsdefinert tiltrekkingsmoment, f.eks. ved industrielle montasjeoppgaver.

Med en normal momentskrutrekker er det nesten ikke mulig å stramme skruer ved en definert momentverdi på over 5 Nm. Men det takler den variabelt innstillbare momentskrutrekkeren med tverrhåndtak. Den har et innstillingsområde på mellom 5-14 Nm, og i kombinasjon med de isolerte momentbladene for tverrhåndtak dekker den et stort bruksområde. For å stille inn en momentverdi må sidedekselet åpnes med en liten mynt. Ved hjelp av det medfølgende innstillingsverktøyet kan du stille inn ønsket momentverdi og avlese den raskt og enkelt på det numeriske Nm-displayet. Et tydelig akustisk og følbart signal når tiltrekkingsmomentet utløses sikrer at en momentmekanikk kan utføre oppgaven sikkert og beskyttet mot materialskader og etterarbeid. Den integrerte slurekoblingen hindrer at den ønskede momentverdien overskrides. Med en utløsningsnøyaktighet på +/- 6 % oppfyller momentverktøyet kravene i DIN EN ISO 6789.

Momentskrutrekkeren med tverrhåndtak er et VDE- og IEC-sertifisert produkt som er godkjent for arbeider på spenningsførende deler opptil 1 000 V AC og gir elektriker full beskyttelse under det daglige arbeidet.

For bruk ved elektriske arbeider

Kun egnert for bruk med isolerte momentblader for tverrhåndtak fra Wiha i serien 28379 fra produksjonsår

2018.

Testet i henhold til IEC 60900. NS-EN ISO 6789.

Customs tariff number	82054000
-----------------------	----------

Torque range min (Nm)	5 Nm
-----------------------	------

Torque range max (Nm)	14 Nm
-----------------------	-------

Blister pack	Nei
--------------	-----

Handle width (T-handle)	120 mm
-------------------------	--------

Hexagon head 1 (mm)	6 mm
---------------------	------

Torque T-handle length	56 mm
------------------------	-------

VDE article	Ja
-------------	----
