

Momentskrutrekker iTorque® med digitalskala 0.4 - 1.5 (36886)



Order no.: 36886

Article number: 283521150

EAN: 4010995368869

Customs tariff number: 82054000

Oppfyller dine krav: Variabelt innstillbart moment for et stort antall brukssituasjoner.

Øker effektiviteten din: Riktig moment beskytter deg mot materialskader og etterarbeid.

Senker kostnadene dine: Riktig moment beskytter deg mot reklamasjonskrav.

Øker produktiviteten din: Høyeste prosessikkerhet pga den integrerte tellefunksjonen ClickControl og kalibreringsalarm.

Application: Til kontrollert skruing ved det angitte momentet.

Bit holder: Momentbit universalholder Utskiftbart blad for å holde C 6.3 og E 6.3 (1/4 ") bits (inkludert).

Extra: Stor digital skjerm for enkel trinnløs innstilling av dreiemomentverdien.

Extra: Enheter kan enkelt byttes - Nm ? in.lbs / cNm ? in.oz.

Extra: Klikk på Kontroll - Integrert teller registrerer alle applikasjoner. Kalibreringsalarm etter hver 5.000 applikasjoner (standard referanseverdi / kan tilbakestilles).

Precision: ± 6%, kan spores til nasjonale standarder.

Handle: Dreiemomentet kan enkelt justeres ved hjelp av dreieknappen integrert direkte i håndtaket.

Handle: Ergonomisk kompositthåndtak av plast og metall laget av høykvalitets og robuste materialer.

Handle: Håndtakets størrelse er optimalt tilpasset dreiemomentområdet.

Handle: Klart hørbart og håndfast klikksignal når den innstilte dreiemomentverdien er nådd.

Handle: Kompatibel med alle kniver i 2859-serien.

Ved skifting av vendbare skjær er kontrollert skruing med spesifisert dreiemoment avgjørende for ikke å skade dem. Her kommer momentskrutrekkeren iTorque® til unnsetning, denne skrutrekkeren kan best beskrives med ordene intelligent, innovativ og individuell. Via tuppen på håndtakets ende på iTorque® kan ønsket Nm-verdi stilles inn enkelt og trinnløst. I tillegg er omstilling av momentenhet fra Nm in.lbs mulig. Ved hjelp av det store digitale displayet med tallvisning kan den innstilte Nm-verdien avleses raskt og enkelt. Med en utløsningsnøyaktighet på +/- 6 % oppfyller momentverktøyet kravene i DIN EN ISO 6789. En integrert teller dokumenterer antall utløsinger, noe som er spesielt viktig for overvåking av testutstyret. Alarmfunksjonen minner brukeren i rett tid om den definerte kalibreringssyklusen, som fra fabrikken er stilt inn på 5 000 jobber og ved behov kan tilpasses individuelt. Videre gir det ergonomiske håndtaket med myksoner optimal håndtering av momentskrutrekkeren. Settet omfatter en bit-universalholder for festing av 1/4"-bits. iTorque® er dessuten kompatibel med Wiha Torque 4 mm utskiftbart blad (serie 2859).

NS-EN ISO 6789.

Customs tariff number

82054000

Torque range min (Nm)	0.4 Nm
Torque range max (Nm)	1.5 Nm
Torque range min (lbs)	60 lbs
Torque range max (lbs)	210 lbs
Blister pack	Nei
Handle diameter	34 mm
Hexagon head 1 (mm)	4 mm
Handle length	134 mm
VDE article	Nei