

Momentskrutrekker iTorque® med digitalskala 1 - 5 (36888)



Order no.: 36888

Article number: 283521600

EAN: 4010995368883

Customs tariff number: 82054000

Oppfyller dine krav: Variabelt innstillbart moment for et stort antall brukssituasjoner.

Øker effektiviteten din: Riktig moment beskytter deg mot materialskader og etterarbeid.

Senker kostnadene dine: Riktig moment beskytter deg mot reklamasjonskrav.

Øker produktiviteten din: Høyeste prosessikkerhet pga den integrerte tellefunksjonen ClickControl og kalibreringsalarm.

Application: Til kontrollert skruing ved det angitte momentet.

Bit holder: Momentbit universalholder Utskiftbart blad for å holde C 6.3 og E 6.3 (1/4 ") bits (inkludert).

Extra: Stor digital skjerm for enkel trinnløs innstilling av dreiemomentverdien.

Extra: Enheter kan enkelt byttes - Nm ? in.lbs / cNm ? in.oz.

Extra: Klikk på Kontroll - Integrert teller registrerer alle applikasjoner. Kalibreringsalarm etter hver 5.000 applikasjoner (standard referanseverdi / kan tilbakestilles).

Precision: ± 6%, kan spores til nasjonale standarder.

Handle: Dreiemomentet kan enkelt justeres ved hjelp av dreieknappen integrert direkte i håndtaket.

Handle: Ergonomisk kompositthåndtak av plast og metall laget av høykvalitets og robuste materialer.

Handle: Håndtakets størrelse er optimalt tilpasset dreiemomentområdet.

Handle: Klart hørbart og håndfast klikksignal når den innstilte dreiemomentverdien er nådd.

Handle: Kompatibel med alle kniver i 2859-serien.

Ved skifting av vendbare skjær er kontrollert skruing med spesifisert dreiemoment avgjørende for ikke å skade dem. Her kommer momentskrutrekkeren iTorque® til unnsetning, denne skrutrekkeren kan best beskrives med ordene intelligent, innovativ og individuell. Via tuppen på håndtakets ende på iTorque® kan ønsket Nm-verdi stilles inn enkelt og trinnløst. I tillegg er omstilling av momentenhet fra Nm in.lbs mulig. Ved hjelp av det store digitale displayet med tallvisning kan den innstilte Nm-verdien avleses raskt og enkelt. Med en utløsningsnøyaktighet på +/- 6 % oppfyller momentverktøyet kravene i DIN EN ISO 6789. En integrert teller dokumenterer antall utløsninger, noe som er spesielt viktig for overvåking av testutstyret. Alarmfunksjonen minner brukeren i rett tid om den definerte kalibreringssyklusen, som fra fabrikken er stilt inn på 5 000 jobber og ved behov kan tilpasses individuelt. Videre gir det ergonomiske håndtaket med myksoner optimal håndtering av momentskrutrekkeren. Settet omfatter en bit-universalholder for festing av 1/4"-bits. iTorque® er dessuten kompatibel med Wiha Torque 4 mm utskiftbart blad (serie 2859).

NS-EN ISO 6789.

Customs tariff number

82054000

Torque range min (Nm)	1 Nm
Torque range max (Nm)	5 Nm
Torque range min (lbs)	9 lbs
Torque range max (lbs)	44 lbs
Blister pack	Nei
Handle diameter	40 mm
Hexagon head 1 (mm)	4 mm
Handle length	134 mm
VDE article	Nei