



Teknisk informasjon

Product range	Thorsman
Produktspekter	Thorsman
Product type	Cable tie
Colour	Natural
Quantity per package	Sett á 100

Komplementær

Minimum tightening diameter	3,5 mm
Maksimal innstramming diameter	84 mm
Brukervilkår	Innendørs
Resistance to tearing	Resistance to tearing: 180 N
Materiale	PA (polyamide) 6.6 UV-stabilised
Lengde	300 mm
Bredde	3,6 mm
Vekt	0,131 kg
Marked	Komersielle bygninger

Miljø

Miljødata	Brannmotstand needle flame 30 s i samsvar med IEC 60695-11-5
Flammehemming	Selvslukkende i samsvar med UL 94 V2
Omgivelsestemperatur drift	-40...85 °C

Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	1,36 g
Forpakning 1 høyde	1 cm
Forpakning 1 bredde	11 cm
Forpakning 1 lengde	38 cm
Enhetstype forpakning 2	BAG
Antall enheter forpakning 2	100
Forpakning 2 vekt	138 g
Forpakning 2 høyde	11 cm
Forpakning 2 bredde	11 cm
Forpakning 2 lengde	38 cm
Enhetstype forpakning 3	PAL
Antall enheter forpakning 3	19200
Forpakning 3 vekt	320,8 kg
Forpakning 3 høyde	112 cm
Forpakning 3 bredde	80 cm
Forpakning 3 lengde	120 cm

Offer Sustainability

REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	I samsvar EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring

Contractual warranty

Garanti	18 måneder
---------	------------