



Teknisk informasjon

Product range	Thorsman
Product type	Cable tie
Colour	Klar
Quantity per package	Sett á 20

Komplementær

Minimum tightening diameter	3,5 mm
Maksimal innstramming diameter	106,7 mm
Brukervilkår	Innendørs
Resistance to tearing	Resistance to tearing: 230 N
Materiale	PA (polyamide) 6.6 UV-stabilised
Lengde	380 mm
Bredde	4,8 mm
Tykkelse	1,3 mm
Vekt	0,227 kg
Marked	Komersielle bygninger

Miljø

Miljødata	Brannmotstand needle flame 30 s i samsvar med IEC 60695-11-5
Flammehegning	Selvslukkende i samsvar med UL 94 V2
Omgivelsestemperatur drift	-40...85 °C

Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	2 g
Forpakning 1 høyde	0,5 cm
Forpakning 1 bredde	1 cm
Forpakning 1 lengde	38 cm
Enhetstype forpakning 2	BB1
Antall enheter forpakning 2	20
Forpakning 2 vekt	53 g
Forpakning 2 høyde	2 cm
Forpakning 2 bredde	7 cm
Forpakning 2 lengde	39 cm

Offer Sustainability

REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring

Contractual warranty

Garanti	18 måneder
---------	------------