



Teknisk informasjon

Product range	Thorsman
Product type	Cable tie
Colour	Sort
Quantity per package	Sett á 100

Komplementær

Minimum tightening diameter	3 mm
Maksimal innstramming diameter	52 mm
Brukervilkår	Innendørs/utendørs
Resistance to tearing	Resistance to tearing: 80 N
Materiale	PA (polyamide) 6.6 UV-stabilised
Lengde	200 mm
Bredde	2,5 mm
Vekt	0,053 kg
Marked	Komersielle bygninger

Miljø

Miljødata	Brannmotstand needle flame 30 s i samsvar med IEC 60695-11-5
Flammehemming	Selvslukkende i samsvar med UL 94 V2
Omgivelsestemperatur drift	-40...85 °C

Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	0,525 g
Forpakning 1 høyde	1 cm
Forpakning 1 bredde	10 cm
Forpakning 1 lengde	26 cm
Enhetstype forpakning 2	BAG
Antall enheter forpakning 2	100
Forpakning 2 vekt	60 g
Forpakning 2 høyde	1 cm
Forpakning 2 bredde	10 cm
Forpakning 2 lengde	26 cm
Enhetstype forpakning 3	CAR
Antall enheter forpakning 3	15000
Forpakning 3 vekt	9,5 kg
Forpakning 3 høyde	13 cm
Forpakning 3 bredde	39,5 cm
Forpakning 3 lengde	59,5 cm

Offer Sustainability

REACH-regelverk	 REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	I samsvar  EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
Kinas RoHS-forskrift	 Kinas RoHS-Erklæring

Contractual warranty

Garanti	18 måneder
---------	------------