



Teknisk informasjon

Product range	Thorsman
Produktspekter	Thorsman
Product type	Cable tie
Colour	Sort
Quantity per package	Sett á 100

Komplementær

Minimum tightening diameter	8,5 mm
Maksimal innstramming diameter	82 mm
Brukervilkår	Innendørs/utendørs
Resistance to tearing	Resistance to tearing: 540 N
Materiale	PA (polyamide) 6.6 UV-stabilised
Lengde	300 mm
Bredde	7,6 mm
Vekt	0,227 kg
Marked	Komersielle bygninger

Miljø

Miljødata	Brannmotstand needle flame 30 s i samsvar med IEC 60695-11-5
Flammehegning	Selvslukkende i samsvar med UL 94 V2
Omgivelsestemperatur drift	-40...85 °C

Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	3,65 g
Forpakning 1 høyde	0,7 cm
Forpakning 1 bredde	1,1 cm
Forpakning 1 lengde	30 cm
Enhetstype forpakning 2	BAG
Antall enheter forpakning 2	100
Forpakning 2 vekt	369 g
Forpakning 2 høyde	3 cm
Forpakning 2 bredde	14 cm
Forpakning 2 lengde	36,6 cm
Enhetstype forpakning 3	P12
Antall enheter forpakning 3	80000
Forpakning 3 vekt	308 kg
Forpakning 3 høyde	135 cm
Forpakning 3 bredde	80 cm
Forpakning 3 lengde	120 cm

Offer Sustainability

REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	I samsvar EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring

Contractual warranty

Garanti	18 måneder
---------	------------