



Teknisk informasjon

| | |
|----------------------|------------|
| Product range | Thorsman |
| Product type | Cable tie |
| Colour | Sort |
| Quantity per package | Sett á 100 |

Komplementær

| | |
|--------------------------------|----------------------------------|
| Minimum tightening diameter | 8,5 mm |
| Maksimal innstramming diameter | 163 mm |
| Brukervilkår | Innendørs/utendørs |
| Resistance to tearing | Resistance to tearing: 800 N |
| Materiale | PA (polyamide) 6.6 UV-stabilised |
| Lengde | 550 mm |
| Bredde | 8,8 mm |
| Vekt | 0,850 kg |
| Marked | Komersielle bygninger |

Miljø

| | |
|----------------------------|--|
| Miljødata | Brannmotstand needle flame 30 s i samsvar med IEC 60695-11-5 |
| Flammehemming | Selvslukkende i samsvar med UL 94 V2 |
| Omgivelsestemperatur drift | -40...85 °C |

Packing Units

| | |
|-----------------------------|---------|
| Enhetstype forpakning 1 | PCE |
| Antall enheter forpakning 1 | 1 |
| Forpakning 1 vekt | 8,6 g |
| Forpakning 1 høyde | 0,9 cm |
| Forpakning 1 bredde | 1,3 cm |
| Forpakning 1 lengde | 55,7 cm |
| Enhetstype forpakning 2 | BAG |
| Antall enheter forpakning 2 | 100 |
| Forpakning 2 vekt | 862 g |
| Forpakning 2 høyde | 4 cm |
| Forpakning 2 bredde | 18,5 cm |
| Forpakning 2 lengde | 59 cm |
| Enhetstype forpakning 3 | CAR |
| Antall enheter forpakning 3 | 1000 |
| Forpakning 3 vekt | 9,4 kg |
| Forpakning 3 høyde | 15,2 cm |
| Forpakning 3 bredde | 30,4 cm |
| Forpakning 3 lengde | 65 cm |

Offer Sustainability

| | |
|------------------------------|---|
| REACH-regelverk | REACH-erklæring |
| REACH fri for SVHC | Ja |
| EU RoHS-direktiv | I samsvar EU RoHS-erklæring |
| Fri for giftige tungmetaller | Ja |
| Kvikksølvfri | Ja |
| Informasjon om RoHS-unntak | Ja |
| Kinas RoHS-forskrift | Kinas RoHS-Erklæring |

Contractual warranty

| | |
|---------|------------|
| Garanti | 18 måneder |
|---------|------------|