

N-LINE LANmark U/UTP (CPR)

N-LINE Kat.6 1xF/UTP + 1xU/UTP 20-150

Nexans art.nr.: 10537392

El.nr.: 1087876

GTIN: 7045210120912

Datakabel i PP-rør

BESKRIVELSE

N-LINE® er produsert og testet i henhold til normen IEC61386, og tilfredsstiller alle krav i NEK 400 til elektroinstallasjoner i Norge. Rørene består av hvit polypropylen (PP). De har en grundig gjennomtenkt korrugeringsprofil som sikrer at de har optimale installasjonsegenskaper. PP har meget gode kulde egenskaper, og rørene tåler å bli installert helt ned mot -25 o C. NB! Vær oppmerksom på at kabelproduktene inne i rørene kan ha varierende minimum installasjonstemperatur. Rørene er selvslukkende og er testet og godkjent i henhold til de branntester som kreves i IEC61386.



STANDARDS

Internasjonal EN 50173



Leder fleksibilitet



Normert spenning i 3 fase systemer Uo/U



Flammehemmende
Ja



Max.conductor temp.in service
70 °C

Alle tegninger, design, spesifikasjoner, planer og opplysninger om vekt, størrelse og dimensjoner angitt i tekniske eller markedsføringsdokumenter utgitt av eller på vegne av Nexans er kun veiledende og skal ikke være bindende for Nexans eller behandles som en representasjon fra Nexans side.

Generert 11.10.21 www.nexans.no Side 1 / 2

 Nexans

N-LINE LANmark U/UTP (CPR)

N-LINE Kat.6 1xF/UTP + 1xU/UTP 20-150

KARAKTERISTIKKER

Konstruksjonsegenskaper

Isolasjon	Polyvinylklorid - PVC
Kapfefarge	Hvit
Leder fleksibilitet	
Ledermateriale	Glødd kobber
Ledertype	Entrådet, rund
Ytre kappe	Polyvinylklorid - PVC

Dimensjonsegenskaper

Antall ledere	8
Antall par	4
Lederdiameter	0,5 mm
Ledertverrsnitt	mm ²
Nominell ytre diameter	4,9 mm
Rørdiameter	16 mm
Vekt (ca.)	30 kg/km

Elektriske egenskaper

Maksimal drifts frekvens	250 MHz
Normert spenning i 3 fase systemer Uo/U	

Bruksegenskaper

Flammehemmende	Ja
Forpakning	Barrel
Kategori	Cat. 6
Maks. tillatt ledertemperatur	70 °C
Standardlengde	150 m