



JA-152A Trådløs innendørs sirene for stikkontakt

Dette er en trådløs sirene for JABLOTRON 100+. Sirenen benyttes til å varsle alarmer inne i en bygning. Den kan også brukes til annen lydvarsling (PG-utganger, inngangs-/utgangsforsinkelser og dørklokke).

o [Declaration of conformity - JA-152A \(PDF 316.13 kB\)](#)



Beskrivelse

Ved å trykke på sirenknappen kan utløst alarm stilles, eller en nødalarm slås av. Den er utstyrt med et reservebatteri i tilfelle strømsvikt.

Sirenen er dessuten utstyrt med en sabotasjesensor som vil reagere dersom sirenen tas ut av stikkontakten.

Sirenen tar opp én posisjon i systemet.

Det er opptil fire forskjellige toner for dørklokken.

Tekniske spesifiseringer

Strømforsyning	230 V/50 Hz, beskyttelsesklasse II.
Batteri/levetid	3,2 V, 400 mAh (BAT-3V2-CR2)/3 år
Driftsfrekvens	868.1 MHz
Kommunikasjonsrekkevidde	omtrent 300 m (uhindret sikt)
Lyder (melodier)	Åtte kan velges for PG-signalisering
Alarmsirenelyd	105 dB/1 m
Mål	90 x 70 x 45 mm
Beskyttelsesklasse	IP40 i samsvar med EN 60529
Miljø i hht.	EN 50131-1 II. innendørs, generelt
Driftstemperaturområde	fra -10°C til + 40°C
Sikkerhetsnivå	nivå 2 i henhold til EN 50131-1, EN 50131-4, EN 50131-5-3
Det tilfredsstillende kravene i	EN 50131-6 versjon 2+A1, ETSI EN 300 220-1,-2, EN 50130-4 versjon 2+A1, EN 55032, EN 62368-1, EN 50581

