



JA-112M BUS modul for magnetkontakter - to innganger

Dette er en inngangsmodul for JABLOTRON 100+. Denne benyttes når man ønsker å koble til ikke-BUS enheter til alarmsystemets BUS, som for eksempel standard magnetkontakter med NC tilkobling. Modulen har 2 innganger for dette formålet og disse kan programmeres individuelt til ønsket reaksjonstype.

○ [Declaration of conformity - JA-112M \(PDF 314.45 kB\)](#)



Beskrivelse

Til hver av inngangene kan det kobles til detektorer med inntil 100 m ledning. Inngangene kan kobles til uten balansering, de kan balanseres enkeltvis eller dobbelt og kan benyttes mot en persienneutgang (krever persiennner med pulsutgang). Det er også mulig med omvendt inngang eller minimum aktiveringstid for å utløse alarmen (fra 0,1 sek. til 300 sek.) ved tilkobling.

Detektoren kommuniserer med alarmsentralens BUS og får strøm fra den. Detektoren er adresserbar og tar opp to posisjoner i sikkerhetssystemet.

Tekniske spesifiseringer

Strømforsyning	via alarmsentralens BUS 12V (9...15V)
Strømforbruk - hvile	5 mA
Strømforbruk - aktiv	10 mA
Maksimal kabellengde fra inngang til detektor	100 m
Størrelse	110 x 44 x 26 mm
Klassifisering	EN 50131-1 versjon 2+A1+A2, EN 50131-3
Miljø i hht.	EN 50131-1 II. innendørs, generelt
Driftstemperaturområde	-10 °C til +40 °C
Det tilfredsstillende kravene i	EN 50130-4 versjon 2+A2, EN 55032, EN 50581