



JA-150E Trådløst betjeningspanel

Betjeningspanel med LCD-skjerm, betjeningstaster og en RFID kortleser. Den finnes som en BUS-montert, så vel som i en trådløs versjon. Den har fire funksjonstaster til betjening av områder, PG-utganger og andre funksjoner. Funksjonstastene benyttes samtidig som statusindikatorer.

○ [Declaration of conformity - JA-150E \(PDF 314.73 kB\)](#)



Beskrivelse

- Den er helt trådløs og får strøm fra batterier.
- Den inneholder en kablet inngang for tilkobling av en magnetkontakt.
- Tastaturet er adresserbart og tar opp én posisjon i sikkerhetssystemet.
- I en brukervennlig meny gjør den det mulig å betjene, administrere brukere og detektorer og bla gjennom hendelsesloggen.

Tekniske spesifiseringer

Strømforsyning	To lithiumsbatterier av typen CR123A Batterier følger ikke med i produktemballasjen.
Vanlig levetid for batterier	1 – 2 år, avhengig av innstillingene
Strøminngang dersom det brukes ekstern strømforsyning	0.5 W
Kommunikasjonsfrekvens	868.1 MHz, protokoll JA-100
Kommunikasjonsrekkevidde	omtrent 200 m (åpent terreng uten hindringer)
RFID-frekvens	125 kHz
Mål	120 x 130 x 30 mm
Vekt	217 g
Driftstemperaturrekkevidde	fra -10 til +40 °C
Gjennomsnittlig fuktighet under drift	75% RH
Miljø	II. innendørs, generelt, i overensstemmelse med EN 50131-1
Klassifisering	sikkerhetsklasse 2 (hvis stilt inn i F-Link) i hht. EN 50131-1, EN 50131-3
Det tilfredsstillende kravene i	ETSI EN 300 330, EN 50130-4, EN 55022, EN 60950-1, ETSI EN 301 489

Driftsforhold

ČTÚ nr. VO-R/10 (ERC REC 70-03)