

Ei3028 - Varme- og CO detektor

230VAC kombidetektor Oppladbar back-up batteri

Egenskaper

- ▶ Varme- og CO detektor med 10 års levetid
- ▶ SmartLINK kompatibel
- ▶ AudioLINK data nedlasting
- ▶ Kablet sammenkobling
- ▶ Trådløs sammenkobling med Ei3000MRF modul
- ▶ Enkel å bruke, stor kombinert test-/pauseknapp
- ▶ Minnefunksjon
- ▶ Rask installasjon, vris på sokkel
- ▶ Energieffektiv med lavt strømforbruk
- ▶ 5 års garanti

Produktbeskrivelse

Ei3028 er en kombinert varme- og karbonmonoksid (CO) detektor. Den har en elektrokjemisk CO-sensor for å oppdage tilstedeværelsen av giftige nivåer av karbonmonoksid, så vel som en uavhengig hurtigvirkende klasse A1 termistor-sensor for å oppdage farlige nivåer av varme. Dette gjør installasjon av 2 separate detektorer i områder hvor begge typer kreves, unødvendig.

Ei3028 drives av 230V vekselstrøm. I tilfelle strømbrudd vil det ladbare 10 år innebygde, sabotasjesikrede lithium batteriet gi opptil 3 måneder strømforsyning i en trådløs installasjon, eller opptil 6 måneder i kablet oppsett.

AudioLINK-funksjonen forenkler nedlasting av alarmparametere og status ved hjelp av en smart app.

Enheter kan fungere som en frittstående alarm, eller koblet sammen andre Ei-enheter kablet eller trådløst ved å bruke Ei3000MRF-modulen. Opptil 12 enheter kan kobles sammen.

Under en alarm vil den "Brann-" eller "CO" detektor som har blitt trigget og utløst, blinke. Hastigheten til den røde lysdioden er avhengig av type deteksjon som er registrert. I tilfelle av utløst CO alarm, vil den indikere CO-nivået

Ei3028 sjekker selv sensor, batterispenning og elektronikk hvert 48 sekund. Enhver feiltilstand som blir registrert, vil bli varslet med en kombinasjon av gul LED-blink og lydsignaler.

Minnefunksjonen gjør det mulig å identifisere en alarm som tidligere har blitt aktivert, da den røde lysdioden vil fortsette å blinke 24 timer etter hendelsen, eller ved å trykke på testknappen. Ei3028 som er montert med Ei3000MRF modul, kan kobles til SmartLINK Cloud Portal via installasjonen av Ei1000G-port som muliggjør live overvåking, detaljer om systeminstallasjoner og meldinger om alarmaktiviteter og systemhendelser via varsel, tekstmelding eller e-post.

Distribueres i Norge av:

Noby a-s



Teknisk spesifisering

Sensortype:	Elektrokjemisk og termisk (58°C ± 4°C)
Strømforsyning:	230V AC, 50Hz
Strømforbruk:	0.25W (standby)
Batteri back-up:	Oppladbar lithium batteri
Kommunikasjon:	Kablet (trådløs med Ei3000MRF modul)
Lydstyrke:	85 dB(A) - 3 meter
Testknapp:	Sjekker sensor, elektronikk og sirene
Pausefunksjon:	Varme: Setter alarm på vent i 10 minutter CO: 4 minutter hvis <150ppm detekteres Feilsignal med lydvarsel i 12 timer

Status sanntid: Med Ei3000MRF modul og Ei1000G-port

Data nedlasting: AudioLINK App
Indikatorer:
Grønn LED - Strøm
Rød LED - Forvarsel (kun for CO), alarm, pause og minne
Gul LED - Feil

Minnefunksjon: Logger siste alarmhendelse
End of Life: Lyd- og visuell varsling når enhet må byttes (3 Gul LED-blink og 3 pip)

Montering: Sokkel og skruer medfølger

Temperaturområde: -10°C til 40°C¹

Fuktighetsområde: 15 % til 95 % (relativ fuktighet)¹

Plastmateriale: UL94VO flammehemmende

Dimensjoner: Produkt: 150mm x 66mm

Pakning: 180mm x 155mm x 72mm

Vekt: 318 gram

Garanti: 5 års garanti (begrenset)

Godkjenning:



KM 86596 & KM 83678
EN50291-1:2010+A1:2012,
BS 5446-2:2003

Produsert iht ISO 9001. Spesifikasjoner kan endres.

1. Temperatur- og fuktighetsbetingelser er for normal drift og lagring. Enheter vil fungere utenfor disse områdene etter behov i spesifikke produktstandarter. Utvidet eksponering for forhold utenfor disse områdene kan redusere produktets levetid. For råd om langvarig operasjon utenfor disse områdene, kontakt Noby AS.

Noby AS
Cecilie Thoresensvei 5, 1153
Telefon: 23 03 14 00 / E-post: salg@noby.no
Org.nr.: 914 766 540