


Produktblad 3221959



NUMINOS® DL L Rehab ring

Muliggjør bruk av L i hulltak
Ø17,0 - 20,0 cm

TEKNISKE DATA

Art.nr.: / EL.NR.	1006147 / EL.NR. 32 219 59
Høyde	5.3 cm
Diameter	24.0 cm
Innfellingsdiameter	17.5 cm
Innfellingsdybde	21.0 cm
Montering	Innfelt montering
Montering detaljer	Tak
Farge	sort

Rengjøring:

Planmessig rengjøring gir deg best belysning over tid.

Gjør anlegg alltid strømløst før rengjøring.

Det anbefales støvtørring med mikrofiber. Intervaller avhenger av bruksområdets støv-/smussmengde. Unngå sterke kjemikalier (ph>7) og vær varsom med frontlinse eller reflektor hvis denne er tilgjengelig. Ikke spray midler direkte på armatur.

Særlig tilsmussede områder kan rengjøres med mildt såpevann, men prøv på et avgrenset område først.

LED Driver eller åpne komponenter må ikke utsettes for vann eller fuktighet.


HMS:

Produktet samsvarer med RoHS og inneholder ikke kvikksølv eller bly
SLV NORWAY AS er medlem i Renas og alle produkter skal leveres tilbake
til returpunkter for resirkulering. 98% av LED armaturer kan resirkuleres.

Energisparing:

Generelt representerer bytte fra lysrør til LED > 60% energisparing.

Ved sensor/lysstyring får du maks besparelse.

SLV-LINK**EFO-LINK****Notater**
