


# FDV 3215976



## NUMINOS® DL L

Inndendørs LED innfelt downlight sort/hvit4000 K40°

Fra hoteller via kontorer til andre næringsbygg og privat bruk. Om bruken ? fra det tekniske til detaljer i designet: Det er ideelt at de modulære downlightene og spotlightene kan konfigureres akkurat slik planlegging og bruksområdet krever. Jo mer mangfoldig prosjektet ditt er, desto større nytte får du av det gjennomtenkte belysningssystemet NUMINOS®. Det store utvalget av ulike moduler gjør at du lett finner en løsning for ethvert behov. Armaturene i NUMINOS®-familien kan kombinere og konfigureres med ulike drivere og tilbyr i alt over tusen muligheter. Som fast downlight med en lyskjetle som lyser nedover. Perfekt som grunnbelysning i store rom eller på objekter som står rett under. Med førsteklasses utførelse og lyskvalitet. En passende LED-Driver (AV/PÅ, Fasedimming, DALI) velger du for hver enkel effektstørrelse ved hjelp av fargekodingen. Og den enkle installasjonen blir kun en formalitet. Når velger du det modulære mangfoldet fra SLV? - Her kommer du til konfiguratoren: [www.NUMINOS.SLV.com](http://www.NUMINOS.SLV.com)



## TEKNISKE DATA

|                                    |                                   |
|------------------------------------|-----------------------------------|
| Art.nr.: / EL.NR.                  | 1003965 / <b>EL.NR. 32 159 76</b> |
| Antall ulike lysuttak              | 1                                 |
| Sekundær strøm / sekundær spenning | 700mA                             |
| Høyde                              | 8.5 cm                            |
| Diameter                           | 13.0 cm                           |
| Innfellingsdiameter                | 11.7 cm                           |
| Innfellingsdybde                   | 9.0 cm                            |
| Nettvekt                           | 0.42 kg                           |
| Bruttovekt                         | 0.449 kg                          |
| IP-kode                            | IP 20 / IP 44                     |
| Kapslingsgrad                      | III                               |
| Slagfasthetsklasse                 | IK02                              |
| Slagfasthet                        | 0,2 Joule                         |
| Montering                          | Innfelt montering                 |
| Montering detaljer                 | Tak                               |
| Effekt                             | 25.41 W                           |
| Lysytelse                          | 2450 lm                           |
| Lysfargetemperatur                 | 4000 Kelvin                       |
| Spredningsvinkel                   | 40 °                              |
| Farge                              | sort                              |
| CRI                                | 90                                |
| UGR ≤                              | 19                                |

**Tilbehør**

|                                         |                                                                |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| <b>1004062</b><br><b>EL.NR. 6603046</b> | LED-Driver 21-29,5 W 500/600/700 mA<br>PHASE Faseavsnitt DIM   |
| <b>1004065</b><br><b>EL.NR. 6603047</b> | LED-Driver AV/PÅ, 30W 700 mA                                   |
| <b>1004070</b><br><b>EL.NR. 6603048</b> | LED-Driver DALI & 1-10V, 1,5- 40,6 W<br>250/350/500/700 mA     |
| <b>1004794</b><br><b>EL.NR. 3221992</b> | NUMINOS® L , Diffusor Ellipse                                  |
| <b>1004795</b><br><b>EL.NR. 3221993</b> | NUMINOS® L , Diffusor Prisma/Prismatisk                        |
| <b>1004796</b><br><b>EL.NR. 3221994</b> | NUMINOS® L , Diffusor Frosted/ Frostet                         |
| <b>1004797</b><br><b>EL.NR. 3221995</b> | NUMINOS® L , Diffusor Wabe/ Bikube-<br>filter / HoneyComb      |
| <b>1006147</b><br><b>EL.NR. 3221959</b> | NUMINOS® L , REHAB RING SORT<br>hulltak Ø17,0 - 20,0 cm        |
| <b>1006149</b><br><b>EL.NR. 3221969</b> | NUMINOS® L , REHAB RING FIRK.<br>SORT HULLTAK Ø 17,0 - 20,0 cm |

|                                      |        |
|--------------------------------------|--------|
| <b>LXXBXX-data</b>                   | L80B50 |
| <b>Minimal omgivelsestemperatur</b>  | -20 °C |
| <b>Maksimal omgivelsestemperatur</b> | 40 °C  |
| <b>BIG WHITE side</b>                | 34     |

**Rengjøring:**

Planmessig rengjøring gir deg best belysning over tid.

**Gjør anlegg alltid strømløst før rengjøring.**

Det anbefales støvtørking med mikrofiber. Intervaller avhenger av bruksområdets støv-/smussmengde. Unngå sterke kjemikalier (ph>7) og vær varsom med frontlinse eller reflektor hvis denne er tilgjengelig. Ikke spray midler direkte på armatur.

Særlig tilsnussede områder kan rengjøres med mildt såpevann, men prøv på et avgrenset område først.

LED Driver eller åpne komponenter må ikke utsettes for vann eller fuktighet.

**HMS:**

Produktet samsvarer med RoHS og inneholder ikke kvikksølv eller bly  
SLV NORWAY AS er medlem i Renas og alle produkter skal leveres tilbake  
til returpunkter for resirkulering. 98% av LED armaturer kan resirkuleres.

**Energisparing:**

Generelt representerer bytte fra lysrør til LED > 60% energisparing.

Ved sensor/lysstyring får du maks besparelse.

**SLV-LINK****EFO-LINK****Notater**


---



---



---



---