


FDV 3215986



NUMINOS® DL L

inndendørs LED innfelt downlight sort/krom 4000K55°

Fra hoteller via kontorer til andre næringsbygg og privat bruk. Om bruken ? fra det tekniske til detaljer i designet: Det er ideelt at de modulære downlightene og spotlightene kan konfigureres akkurat slik planlegging og bruksområdet krever. Jo mer mangfoldig prosjektet ditt er, desto større nytte får du av det gjennomtenkte belysningssystemet NUMINOS®. Det store utvalget av ulike moduler gjør at du lett finner en løsning for ethvert behov. Armaturene i NUMINOS®-familien kan kombinere og konfigureres med ulike drivere og tilbyr i alt over tusen muligheter. Som fast downlight med en lyskjegle som lyser nedover. Perfekt som grunnbelysning i store rom eller på objekter som står rett under. Med førsteklasses utførelse og lyskvalitet. En passende LED-Driver (AV/PÅ, Fasedimming, DALI) velger du for hver enkel effektstørrelse ved hjelp av fargekodingen. Og den enkle installasjonen blir kun en formalitet. Når velger du det modulære mangfoldet fra SLV? - Her kommer du til konfiguratoren: www.NUMINOS.SLV.com



TEKNISKE DATA

Art.nr.: / EL.NR.	1003969 / EL.NR. 32 159 86
Antall ulike lysuttak	1
Sekundær strøm	700mA
Høyde	8.5 cm
Diameter	13.0 cm
Innfellingsdiameter	11.7 cm
Innfellingsdybde	9.0 cm
Nettvekt	0.42 kg
Bruttovekt	0.449 kg
IP-kode	IP 20 / IP 44
Kapslingsgrad	III
Slagfasthetsklasse	IK02
Slagfasthet	0,2 Joule
Montering	Innfelt montering
Montering detaljer	Tak
Effekt	25.41 W
Lysytelse	2350 lm
Lysfargetemperatur	4000 Kelvin
Spredningsvinkel	55 °
Farge	sort
CRI	90
UGR ≤	19

Tilbehør

1004062 EL.NR. 6603046	LED-Driver 21-29,5 W 500/600/700 mA PHASE Faseavsnitt DIM
1004065 EL.NR. 6603047	LED-Driver AV/PÅ, 30W 700 mA
1004070 EL.NR. 6603048	LED-Driver DALI & 1-10V, 1,5- 40,6 W 250/350/500/700 mA
1004794 EL.NR. 3221992	NUMINOS® L , Diffusor Ellipse
1004795 EL.NR. 3221993	NUMINOS® L , Diffusor Prisma/Prismatisk
1004796 EL.NR. 3221994	NUMINOS® L , Diffusor Frosted/ Frostet
1004797 EL.NR. 3221995	NUMINOS® L , Diffusor Wabe/ Bikube- filter / HoneyComb
1006147 EL.NR. 3221959	NUMINOS® L , REHAB RING SORT hulltak Ø17,0 - 20,0 cm
1006149 EL.NR. 3221969	NUMINOS® L , REHAB RING FIRK. SORT HULLTAK Ø 17,0 - 20,0 cm

LXXBXX-data	L80B50
Minimal omgivelsestemperatur	-20 °C
Maksimal omgivelsestemperatur	40 °C
BIG WHITE side	34

Rengjøring:

Planmessig rengjøring gir deg best belysning over tid.

Gjør anlegg alltid strømløst før rengjøring.

Det anbefales støvtørking med mikrofiber. Intervaller avhenger av bruksområdets støv-/smussmengde. Unngå sterke kjemikalier (ph>7) og vær varsom med frontlinse eller reflektor hvis denne er tilgjengelig. Ikke spray midler direkte på armatur.

Særlig tilsnusede områder kan rengjøres med mildt såpevann, men prøv på et avgrenset område først.

LED Driver eller åpne komponenter må ikke utsettes for vann eller fuktighet.

HMS:

Produktet samsvarer med RoHS og inneholder ikke kvikksølv eller bly
SLV NORWAY AS er medlem i Renas og alle produkter skal leveres tilbake
til returpunkter for resirkulering. 98% av LED armaturer kan resirkuleres.

Energisparing:

Generelt representerer bytte fra lysrør til LED > 60% energisparing.

Ved sensor/lysstyring får du maks besparelse.

SLV-LINK**EFO-LINK****Notater**
