


FDV 3104381



PLASTRA WL OPP/NED

veggarmatur, GU10/QPAR51, rund, tube, hvit gips, maks. 70W

PLASTRA OPP/NED Veggspot er et nytt medlem i vår gipsarmaturfamilie. Som de andre familiemedlemmene tilbyr PLASTRA fritt spillerom for egne ideer! Det er bare å legge et lag med grunning på armaturet og utforme den som du vil: mal den slik at den passer inn i omgivelsene, eller tapetser den. Mal med farger eller pynt med airbrush. Kleb på stoff eller klistremerker. Det settes ingen grenser for kreativiteten når det gjelder å utforme omgivelsene etter eget ønske! Armaturet inneholder to GU10 230V-sokler og kan utstyres med enten LED- eller halogenlyskilder. En direkte tilkobling til nettspenning på 230 V er dermed garantert.



TEKNISKE DATA

Art.nr.: / EL.NR.	148060 / EL.NR. 31 043 81
Sokkel	GU10
Lyskilde	QPAR51
Antall sokler	2
Lyskilder inkludert	Ja
Primær merkespenning	220-240V ~50/60Hz mA/V
Høyde	24.5 cm
Diameter	7.5 cm
Dybde	10.0 cm
Nettvekt	1.427 kg
Bruttvekt	1.886 kg
IP-kode	IP 20
Kapslingsgrad	I
Montering	Utenpåliggende montering
Montering detaljer	Vegg
Maks effekt	35 W
Farge	hvit
BIG WHITE side	193

Tilbehør

1004972 EL.NR. 3710517	LED GU10/QPAR51 , lyskilde GU10 4W 2700 K 36° 280lm
1005075 EL.NR. 3710527	LED lyskilde , Reflektor/spot, GU10/-QPAR51, GU10, 2700, K grå
1005078 EL.NR. 3710528	LED lyskilde , Reflektor/spot, GU10/-QPAR51, GU10, 3000, K grå
1005081 EL.NR. 3710529	LED lyskilde , Reflektor/spot, GU10/-QPAR51, GU10, 4000, K grå
1005273 EL.NR. 3710520	LED lyskilde , Reflektor/spot, GU10/- QPAR51, GU10, DIM-til-varm
1005311 EL.NR. 3710515	LED lyskilde , Reflektor/spot, GU10/-QPAR51, GU10, ZIGBEE 2700-6500 K

Rengjøring:

Planmessig rengjøring gir deg best belysning over tid.

Gjør anlegg alltid strømløst før rengjøring.

Det anbefales støvtørking med mikrofiber. Intervaller avhenger av bruksområdets støv-/smussmengde. Unngå sterke kjemikalier (ph>7) og vær varsom med frontlinse eller reflektor hvis denne er tilgjengelig. Ikke spray midler direkte på armatur.

Særlig tilmussede områder kan rengjøres med mildt såpevann, men prøv på et avgrenset område først.

LED Driver eller åpne komponenter må ikke utsettes for vann eller fuktighet.

HMS:

Produktet samsvarer med RoHS og inneholder ikke kvikksølv eller bly
SLV NORWAY AS er medlem i Renas og alle produkter skal leveres tilbake
til returpunkter for resirkulering. 98% av LED armaturer kan resirkuleres.

Energisparing:

Generelt representerer bytte fra lysrør til LED > 60% energisparing.

Ved sensor/lysstyring får du maks besparelse.

SLV-LINK



EFO-LINK

