



Produktblad 3104382



PLASTRA CW RUND

Tak-/veggarmatur, LED, 3000K, rund, hvit gips, Ø 30 cm

Med PLASTRA CW ROUND LED i gips får du en høyst individuell tak- og veggarmatur med et rent, klart formspråk. Den fabrikkmonterte, varmhvite LED-stripen avgir et indirekte stemningslys og blir dermed til et spesielt lysobjekt i alle typer rom. Armaturet har en integrert LED-driver og kan kobles direkte til 230 V nettspenning. Armaturet kan utformes individuelt med maling, tapet og klistremerker. Dette armaturet inneholder integrert LED.



TEKNISKE DATA

Art.nr.: / EL.NR.	148091 / EL.NR. 31 043 82
Antall ulike lysuttak	1
Primær merkespenning	100-240V ~50/60Hz mA/V
Sekundær spenning	12V
Diameter	26.0 cm
Dybde	5.0 cm
Nettvekt	2.069 kg
Bruttvekt	2.498 kg
IP-kode	IP 20
Kapslingsgrad	I
Montering	Utenpåliggende montering
Montering detaljer	Tak, Vegg
Effekt	7.4 W
Lysytelse	400 lm
Lysfargetemperatur	3000 Kelvin
Farge	hvit
CRI	90
LXXBXX-data	L70B50
BIG WHITE side	193



Rengjøring:

Planmessig rengjøring gir deg best belysning over tid.
Gjør anlegg alltid strømløst før rengjøring.
Det anbefales støvtørring med mikrofiber. Intervaller avhenger av bruksområdets støv-/smussmengde. Unngå sterke kjemikalier (ph>7) og vær varsom med frontlinse eller reflektor hvis denne er tilgjengelig. Ikke spray midler direkte på armatur.
Særlig tilsmussede områder kan rengjøres med mildt såpevann, men prøv på et avgrenset område først.
LED Driver eller åpne komponenter må ikke utsettes for vann eller fuktighet.

HMS:
Produktet samsvarer med RoHS og inneholder ikke kvikksølv eller bly
SLV NORWAY AS er medlem i Renas og alle produkter skal leveres tilbake til returpunkter for resirkulering. 98% av LED armaturer kan resirkuleres.
Energisparing:
Generelt representerer bytte fra lysrør til LED > 60% energisparing.

Ved sensor/lysstyring får du maks besparelse.



Notater
