




FDV 3104379



PLASTRA WL CUBE

Veggarmatur, QT14, firkantet, Cube, hvit gips, maks. 42 W

Med PLASTRA WL CUBE får du en helt unik UP/DOWN veggarmatur med ren, klar formgivning. Armaturet er beregnet til bruk med G9 LED-lyskilde og kan kobles direkte til 230V nettspenning. Slipapapiret som finnes i produktesken skal brukes til overflaterengjøring. Armaturet kan etter grunning males individuelt etter skiftende trender.



TEKNISKE DATA

Art.nr.: / EL.NR.	148018 / EL.NR. 31 043 79
Sokkel	G9
Lyskilde	QT14 G9-kapsel
Antall sokler	1
Lyskilde inkludert	Ja
Primær merkespenning	220-240V ~50/60Hz mA/V
Lengde	11.5 cm
Bredde	11.5 cm
Dybde	11.5 cm
Nettvekt	1.128 kg
Bruttvekt	1.407 kg
IP-kode	IP 20
Kapslingsgrad	I
Montering	Utenpåliggende montering
Montering detaljer	Vegg
Maks effekt	42 W
Farge	hvit
BIG WHITE side	190

LYSKILDER

1005286 EL.NR. 3710500	SLV LED-LYSKILDE G9- KAPSEL QT14 3,6W/930
----------------------------------	--

Rengjøring:

Planmessig rengjøring gir deg best belysning over tid.

Gjør anlegg alltid strømløst før rengjøring.

Det anbefales støvtørking med mikrofiber. Intervaller avhenger av bruksområdets støv-/smussmengde. Unngå sterke kjemikalier (ph>7) og vær varsom med frontlinse eller reflektor hvis denne er tilgjengelig. Ikke spray midler direkte på armatur.

Særlig tilsmussede områder kan rengjøres med mildt såpevann, men prøv på et avgrenset område først.

LED Driver eller åpne komponenter må ikke utsettes for vann eller fuktighet.

HMS:


Produktet samsvarer med RoHS og inneholder ikke kvikksølv eller bly
SLV NORWAY AS er medlem i Renas og alle produkter skal leveres tilbake
til returpunkter for resirkulering. 98% av LED armaturer kan resirkuleres.

Energisparing:

Generelt representerer bytte fra lysrør til LED > 60% energisparing.

Ved sensor/lysstyring får du maks besparelse.

SLV-LINK



EFO-LINK

