



Produktblad 3104380



PLASTRA WL SQUARE

Veggarmatur, LED-strip, 3000 K, firkantet, hvit gips, maks. 10,8 W

Med PLASTRA WL SQUARE har du en høyst individuell vegg- og taklampe med ren, klar formgivning. Den fabrikkmonterte, varmhvite LED-stripen avgir et indirekte stemningslys og blir dermed til et spesielt lysobjekt i alle typer rom. Armaturet kan kobles direkte til nettspenning (230 V) med det integrerte støpselet. Armaturet kan etter grunning males individuelt etter skiftende trender og inneholder integrert LED.



TEKNISKE DATA

Art .nr.: /EL.NR.	148019 / EL.NR. 31 043 80
Primær merkespenning	100-240V ~50/60Hz mA/V
Sekundær spenning	12V
Bredde	30.0 cm
Høyde	30.0 cm
Dybde	4.7 cm
Nettvekt	3.13 kg
Bruttvekt	3.514 kg
IP-kode	IP 20
Kapslingsgrad	I
Montering	Utenpåliggende montering
Montering detaljer	Tak,Vegg
Effekt	11 W
Lysytelse	740 lm
Lysfargetemperatur	3000 Kelvin
Farge	hvit
CRI	80
LXXBXX-data	L70B50
Omgivelsestemperatur	25 °C
BIG WHITE side	223

Rengjøring:

Planmessig rengjøring gir deg best belysning over tid.

Gjør anlegg alltid strømløst før rengjøring.

Det anbefales støvtørring med mikrofiber. Intervaller avhenger av bruksområdets støv-/smussmengde. Unngå sterke kjemikalier (ph>7) og vær varsom med frontlinse eller reflektor hvis denne er tilgjengelig. Ikke spray midler direkte på armatur.

Særlig tilsmussede områder kan rengjøres med mildt såpevann, men prøv på et avgrenset område først.

LED Driver eller åpne komponenter må ikke utsettes for vann eller fuktighet.


HMS:

Produktet samsvarer med RoHS og inneholder ikke kvikksølv eller bly
SLV NORWAY AS er medlem i Renas og alle produkter skal leveres tilbake
til returpunkter for resirkulering. 98% av LED armaturer kan resirkuleres.

Energisparing:

Generelt representerer bytte fra lysrør til LED > 60% energisparing.

Ved sensor/lysstyring får du maks besparelse.

SLV-LINK**EFO-LINK****Notater**
