


Produktblad 3104377



PLASTRA 101 WL

Veggarmatur, C35, halvkule, hvit gips, maks. 40 W

Med PLASTRA 101 WL har du en helt unik veggarmatur med ren formgivning. Armaturet er beregnet til bruk med E14 LED-lyskilder og kan kobles direkte til 230V nettspenning. Slipepapiret som finnes i produktesken skal brukes til overflaterengjøring. Armaturet kan etter grunning males individuelt etter skiftende trender.



TEKNISKE DATA

Art.nr.: / EL.NR.	148013 / EL.NR. 31 043 77
Sokkel	E14
Lyskilde	C35 Mignon
Antall sokler	1
Lyskilde inkludert	Ja
Primær merkespenning	220-240V ~50/60Hz mA/V
Bredde	28.0 cm
Høyde	13.0 cm
Dybde	14.0 cm
Nettvekt	1.638 kg
Bruttvekt	2.153 kg
IP-kode	IP 20
Kapslingsgrad	I
Montering	Utenpåliggende montering
Montering detaljer	Vegg
Maks effekt	40 W
Farge	hvit
BIG WHITE side	194

LYSKILDE

1005284 EL.NR. 37 105 03	SLV LED-LYSKILDE MIGNON KLAR E14 4,2W/927DIM
1005285 EL.NR. 37 105 04	SLV LED-LYSKILDE MIGNON MATT E14 4,2W/927DIM

Rengjøring:

Planmessig rengjøring gir deg best belysning over tid.

Gjør anlegg alltid strømløst før rengjøring.

Det anbefales støvtørking med mikrofiber. Intervaller avhenger av bruksområdets støv-/smussmengde. Unngå sterke kjemikalier (ph>7) og vær varsom med frontlinse eller reflektor hvis denne er tilgjengelig. Ikke spray midler direkte på armatur.

Særlig tilsmussede områder kan rengjøres med mildt såpevann, men prøv på et avgrenset område først.

LED Driver eller åpne komponenter må ikke utsettes for vann eller fuktighet.


HMS:

Produktet samsvarer med RoHS og inneholder ikke kvikksølv eller bly
SLV NORWAY AS er medlem i Renas og alle produkter skal leveres tilbake
til returpunkter for resirkulering. 98% av LED armaturer kan resirkuleres.

Energisparing:

Generelt representerer bytte fra lysrør til LED > 60% energisparing.

Ved sensor/lysstyring får du maks besparelse.

SLV-LINK**EFO-LINK**