


FDV 3104376



PLASTRA 102 CURVE

Veggarmatur, hvit gips, QT-DE12, maks. 100 W

Med PLASTRA 102 CURVE i gips har du en helt unik veggarmatur med ren formgivning. Armaturet er beregnet til bruk med R7s tosoklet LED-lyskilde og kan kobles direkte til 230V nettspenning. Slipapapiret som finnes i produktesken skal brukes til overflaterengjøring. Armaturet kan etter grunning males individuelt etter skiftende trender.



TEKNISKE DATA

Art.nr.: / EL.NR.	148012 / EL.NR. 31 043 76
Sokkel og lengde	R7s 78mm
Lyskilde	QT-DE12
Antall sokler	1
Lyskilde inkludert	Ja
Primær merkespenning	220-240V ~50/60Hz mA/V
Bredde	36.0 cm
Høyde	6.5 cm
Dybde	17.0 cm
Nettvekt	2.885 kg
Bruttvekt	3.403 kg
IP-kode	IP 20
Kapslingsgrad	I
Montering	Utenpåliggende montering
Montering detaljer	Vegg
Maks effekt	100 W
Farge	hvit
BIG WHITE side	194

Lyskilde

1005287 / EL.NR. 37 105 01	SLV LED-LYSKILDE R7S QT-DE12 78MM 9W/930 DIM
-----------------------------------	--

Rengjøring:

Planmessig rengjøring gir deg best belysning over tid.

Gjør anlegg alltid strømløst før rengjøring.

Det anbefales støvtørring med mikrofiber. Intervaller avhenger av bruksområdets støv-/smussmengde. Unngå sterke kjemikalier (ph>7) og vær varsom med frontlinse eller reflektor hvis denne er tilgjengelig. Ikke spray midler direkte på armatur.

Særlig tilsmussede områder kan rengjøres med mildt såpevann, men prøv på et avgrenset område først.

LED Driver eller åpne komponenter må ikke utsettes for vann eller fuktighet.

HMS:


Produktet samsvarer med RoHS og inneholder ikke kvikksølv eller bly
SLV NORWAY AS er medlem i Renas og alle produkter skal leveres tilbake til returpunkter for resirkulering. 98% av LED armaturer kan resirkuleres.

Energisparing:

Generelt representerer bytte fra lysrør til LED > 60% energisparing.

Ved sensor/lysstyring får du maks besparelse.

SLV-LINK



EFO-LINK

