



FDV 3104371



PLASTRA 105

Takarmatur, TC-DSE, rund, hvit gips, maks. 50 W

Med PLASTRA 105 i gips har du en helt unik takplafond med ren formgivning. Armaturet er beregnet til bruk med E27 LED-lyskilder og kan kobles direkte til 230 V nettspenning. Slipapapiret som finnes i produktesken skal brukes til overflaterengjøring. Armaturet kan etter grunning males individuelt etter skiftende trender.



TEKNISKE DATA

Art.nr.: / EL.NR.	148001 / EL.NR. 31 043 71
Sokkel	E27
Antall sokler	2
Primær merkespenning	220-240V ~50/60Hz mA/V
Høyde	8.0 cm
Diameter	31.0 cm
Nettovekt	2.679 kg
Bruttovekt	3.154 kg
IP-kode	IP 20
Kapslingsgrad	I
Montering	Utenpåliggende montering
Montering detaljer	Tak
Maks Effekt	25 W
Farge	hvit
BIG WHITE side	282

LYSKILDER

1005289 EL.NR. 37 105 56	SLV LED-LYSKILDE RØRF OPAL 8W/930 DIM E27
1005290 EL.NR. 37 105 57	SLV LED-LYSKILDE RØRF OPAL 8W/940 DIM E27

Rengjøring:

Planmessig rengjøring gir deg best belysning over tid.

Gjør anlegg alltid strømløst før rengjøring.

Det anbefales støvtørring med mikrofiber. Intervaller avhenger av bruksområdets støv-/smussmengde. Unngå sterke kjemikalier (ph>7) og vær varsom med frontlinse eller reflektor hvis denne er tilgjengelig. Ikke spray midler direkte på armatur.

Særlig tilmussede områder kan rengjøres med mildt såpevann, men prøv på et avgrenset område først.

LED Driver eller åpne komponenter må ikke utsettes for vann eller fuktighet.

HMS:


Produktet samsvarer med RoHS og inneholder ikke kvikksølv eller bly
SLV NORWAY AS er medlem i Renas og alle produkter skal leveres tilbake til returpunkter for resirkulering. 98% av LED armaturer kan resirkuleres.

Energisparing:

Generelt representerer bytte fra lysrør til LED > 60% energisparing.

Ved sensor/lysstyring får du maks besparelse.

SLV-LINK



EFO-LINK

