



FDV 3104374



PLASTRA CL

Takarmatur, LED, hvit, gips, 3000 K

Med PLASTRA CL i gips får du en høyst individuell takarmatur med minimalistisk formgivning. PLASTRA CL er utstyrt med en LED-lyskilde som kan dimmes og kan kobles direkte til 230 V nettspenning. Slipapapiret som finnes i produktesken skal brukes til overflaterengjøring. Armaturet kan etter grunning males individuelt etter skiftende trender.



TEKNISKE DATA

Art.nr.: / EL.NR.	148005 / EL.NR. 31 043 74
Primær merkespenning	220-240V ~50/60Hz mA/V
Sekundær strøm	350mA
Høyde	7.0 cm
Diameter	25.0 cm
Nettvekt	1.961 kg
Bruttovekt	2.474 kg
IP-kode	IP 20
Kapslingsgrad	I
Montering	Utenpåliggende montering
Montering detaljer	Tak
Kan dimmes	Ja
Dimmeteknologi	Fasesnitt
Effekt	15 W
Lysytelse	990 lm
Lysfargetemperatur	3000 Kelvin
Spredningsvinkel	110 °
Farge	hvit
CRI	80
LXXBXX-data	L70B50
BIG WHITE side	282

Rengjøring:

Planmessig rengjøring gir deg best belysning over tid.

Gjør anlegg alltid strømløst før rengjøring.

Det anbefales støvtørking med mikrofiber. Intervaller avhenger av bruksområdets støv-/smussmengde. Unngå sterke kjemikalier (ph>7) og vær varsom med frontlinse eller reflektor hvis denne er tilgjengelig. Ikke spray midler direkte på armatur.

Særlig tilsmussede områder kan rengjøres med mildt såpevann, men prøv på et avgrenset område først.

LED Driver eller åpne komponenter må ikke utsettes for vann eller fuktighet.

HMS:

Produktet samsvarer med RoHS og inneholder ikke kvikksølv eller bly
SLV NORWAY AS er medlem i Renas og alle produkter skal leveres tilbake
til returpunkter for resirkulering. 98% av LED armaturer kan resirkuleres.

Energisparing:

Generelt representerer bytte fra lysrør til LED > 60% energisparing.

Ved sensor/lysstyring får du maks besparelse.

SLV-LINK**EFO-LINK****Notater**
