


Produktblad 3104383



PLASTRA QT-DE12 WL

innendørs veggarmatur, hvit

Med PLASTRA QT-DE12 i gips får du en høyst individuell veggarmatur med et rent formspråk. Armaturet er beregnet til bruk med R7s tosoklet LED-lyskilde og kan kobles direkte til 230V nettspenning. Slipapapiret som finnes i produktesken skal brukes til overflaterengjøring. Armaturet kan etter grunning males individuelt etter skiftende trender.



TEKNISKE DATA

Art.nr.: / EL.NR.	1002238 / EL.NR. 31 043 83
Sokkel og Lengde	R7s 118mm
Antall lyskilder	1
Primær merkespenning	220-240V ~50/60Hz mA/V
Bredde	19.0 cm
Høyde	12.5 cm
Dybde	14.5 cm
Nettvekt	1.772 kg
Bruttvekt	2.17 kg
IP-kode	IP 20
Kapslingsgrad	I
Montering	Utenpåliggende montering
Montering detaljer	Vegg
Maks effekt	20 W
Farge	hvit
BIG WHITE side	191

Lyskilde

1005288 / EL.NR. 37 105 02	SLV LED-LYSKILDE R7S QT-DE12 118MM 9W/930 DIM
----------------------------	---

Rengjøring:

Planmessig rengjøring gir deg best belysning over tid.

Gjør anlegg alltid strømløst før rengjøring.

Det anbefales støvtørring med mikrofiber. Intervaller avhenger av bruksområdets støv-/smussmengde. Unngå sterke kjemikalier (ph>7) og vær varsom med frontlinse eller reflektor hvis denne er tilgjengelig. Ikke spray midler direkte på armatur.

Særlig tilsmussede områder kan rengjøres med mildt såpevann, men prøv på et avgrenset område først.

LED Driver eller åpne komponenter må ikke utsettes for vann eller fuktighet.

HMS:


Produktet samsvarer med RoHS og inneholder ikke kvikksølv eller bly
SLV NORWAY AS er medlem i Renas og alle produkter skal leveres tilbake til returpunkter for resirkulering. 98% av LED armaturer kan resirkuleres.

Energisparing:

Generelt representerer bytte fra lysrør til LED > 60% energisparing.

Ved sensor/lysstyring får du maks besparelse.

SLV-LINK



EFO-LINK

