


FDV 3104372



PLASTRA 104

Takarmatur, TC-DSE, firkantet, hvit gips, maks. 50 W

Med gipslampen PLASTRA 104 har du en helt unik takarmatur med ren formgivning. Armaturet er beregnet til bruk med E27 LED-lyskilder og kan kobles direkte til 230V nettspenning. . Slipapapiret som finnes i produktesken skal brukes til overflaterengjøring. Armaturet kan etter grunning males individuelt etter skiftende trender.



TEKNISKE DATA

Art.nr.:/ EL.NR.	148002 / EL.NR. 31 043 72
Sokkel	E27
Antall fatninger	2
Primær merkespenning	220-240V ~50/60Hz mA/V
Lengde	25.0 cm
Bredde	25.0 cm
Høyde	9.5 cm
Nettvekt	2.999 kg
Bruttvekt	3.664 kg
IP-kode	IP 20
Kapslingsgrad	I
Montering	Utenpåliggende montering
Montering detaljer	Tak
Maks Effekt	25 W
Farge	hvit
BIG WHITE side	283

LYSKILDER

1005289 EL.NR. 37 105 56	SLV LED-LYSKILDE RØRF OPAL 8W/930 DIM E27
1005290 EL.NR. 37 105 57	SLV LED-LYSKILDE RØRF OPAL 8W/940 DIM E27

Rengjøring:

Planmessig rengjøring gir deg best belysning over tid.

Gjør anlegg alltid strømløst før rengjøring.

Det anbefales støvtørking med mikrofiber. Intervaller avhenger av bruksområdets støv-/smussmengde. Unngå sterke kjemikalier (ph>7) og vær varsom med frontlinse eller reflektor hvis denne er tilgjengelig. Ikke spray midler direkte på armatur.

Særlig tilsnusede områder kan rengjøres med mildt såpevann, men prøv på et avgrenset område først.

LED Driver eller åpne komponenter må ikke utsettes for vann eller fuktighet.

HMS:


Produktet samsvarer med RoHS og inneholder ikke kvikksølv eller bly
SLV NORWAY AS er medlem i Renas og alle produkter skal leveres tilbake til returpunkter for resirkulering. 98% av LED armaturer kan resirkuleres.

Energisparing:

Generelt representerer bytte fra lysrør til LED > 60% energisparing.

Ved sensor/lysstyring får du maks besparelse.

SLV-LINK



EFO-LINK

