

Produktblad 3710508



Philips Master LED Spot

MR16, 5 W, 2700 K, 36°, kan dimmes

LED lavvolts reflektorlyskilde som kan dimmes er spesielt utviklet for å erstatte halogenlyskilder med GU5.3 (MR16)-sokkel. LED-lyskilden kan dimmes og passer perfekt til generell belysning. LED-lyskilden utstråler en varm lysstråle som kan sammenlignes med halogenlyskildeer og egner seg meget godt som effektbelysning. LED-lyskilden er kompatibel med de fleste downlights/spotlights med GU5.3-sokkel og er spesielt utviklet for å erstatte halogenlyskilder. LED medfører et betydelig redusert strømforbruk og har mye lavere vedlikeholdskostnader. Produktet oppfyller kravene i energiklasse A.

TEKNISKE DATA

Art.nr.: / EL.NR.	1001574 / EL.NR. 37 105 08
Sokkel	GU5.3
Lyskildetype	LED GU5.3
Merkespennning	12V AC V
Lengde	4.5 cm
Diameter	5.0 cm
Nettvekt	0.049 kg
Bruttvekt	0.055 kg
IP-kode	IP 20
Kan dimmes	Ja
Dimmeteknologi	Med elektronisk ballast
Energieffektivitetsklasse	A+
Vekt forbruk	7 kWh/1000h
Elektrisk effektfaktor	0,8
Watt-verdi	5.5 W
Lumen	450 lm
Lumen	70 lm
Lysfargetemperatur	2700 Kelvin
Strålevinkel	36 °
Farge	transparent
CRI	>80
Binning	6

Tilbehør

1001574	Philips Master LED Spot , MR16, 5 W, 2700 K, 36°, kan dimmes
1001575	Philips Master LED MR16 5 W , 3000 K 36°

Levetid	25000 h
Koblingssykluser	50000
Oppstartstid	0,5 s
Kvikksølvinnhold	0 mg
BIG WHITE side	869

Rengjøring:

Planmessig rengjøring gir deg best belysning over tid.

Gjør anlegg alltid strømløst før rengjøring.

Det anbefales støvtørking med mikrofiber. Intervaller avhenger av bruksområdets støv-/smussmengde. Unngå sterke kjemikalier (ph>7) og vær varsom med frontlinse eller reflektor hvis denne er tilgjengelig. Ikke spray midler direkte på armatur.

Særlig tilsmussede områder kan rengjøres med mildt såpevann, men prøv på et avgrenset område først.

LED Driver eller åpne komponenter må ikke utsettes for vann eller fuktighet.


HMS:

Produktet samsvarer med RoHS og inneholder ikke kvikksølv eller bly
SLV NORWAY AS er medlem i Renas og alle produkter skal leveres tilbake til returpunkter for resirkulering. 98% av LED armaturer kan resirkuleres.

Energisparing:

Generelt representerer bytte fra lysrør til LED > 60% energisparing.

Ved sensor/lysstyring får du maks besparelse.

SLV-LINK**EFO-LINK****Notater**
