

Produktblad 3710505



LED-lyskilde TCR-TSE Puck Opal GX53

Hvit, GX53, 2700 K

6,1 W SLV LED-lyskilde med GX53-sokkel. Dimmebar med faseavsnitt eller fasepåsnitt. Den har en CRI-verdi på over 90, 490 Lumen og en levetid på 15 000 timer. Denne versjonen har 2700 Kelvin. Lysutbytte 80 lm/W.

TEKNISKE DATA

Art.nr.: / EL.NR.	1005272 / EL.NR. 37 105 05
Sokkel	GX53
Lyskildetype	LED GX53
Merkespenning	220-240V ~50/60Hz V
Høyde	2.4 cm
Diameter	7.5 cm
Kan dimmes	Ja
Dimmeteknologi	Fasesnitt,Faseavsnitt
Vekt forbruk	6 kWh/1000h
Elektrisk effektfaktor	0,74
Effekt	6.1 W
Lysytelse	490 lm
Spredningsvinkel	120 °
Farge	hvit
CRI	90
Binning	6
Levetid	15000 h
Koblingssykluser	15000
Oppstartstid	0,5 s

Rengjøring:

Planmessig rengjøring gir deg best belysning over tid.

Gjør anlegg alltid strømløst før rengjøring.

Det anbefales støvtørring med mikrofiber. Intervaller avhenger av bruksområdets støv-/smussmengde. Unngå sterke kjemikalier (ph>7) og vær varsom med frontlinse eller reflektor hvis denne er tilgjengelig. Ikke spray midler direkte på armatur.

Særlig tilsmussede områder kan rengjøres med mildt såpevann, men prøv på et avgrenset område først.

LED Driver eller åpne komponenter må ikke utsettes for vann eller fuktighet.

HMS:

Produktet samsvarer med RoHS og inneholder ikke kvikksølv eller bly
SLV NORWAY AS er medlem i Renas og alle produkter skal leveres tilbake til returpunkter for resirkulering. 98% av LED armaturer kan resirkuleres.

Energisparing:

Generelt representerer bytte fra lysrør til LED > 60% energisparing.

Ved sensor/lysstyring får du maks besparelse.

SLV-LINK



EFO-LINK



Notater
