

Produktblad 3710501



LED-lyskilde QT-DE12 R7s-STAV LED 78mm DIM

R7s, 3000 K

9 W SLV LED-lyskilde to-soklet R7s . Dimmebar med faseavsnitt. Den har en CRI-verdi på over 90, 1050 Lumen og en levetid på 25 000 timer. Denne versjonen har 3000 Kelvin.

TEKNISKE DATA

Art.nr.: / EL.NR.	1005287 / EL.NR. 37 105 01
Sokkel	R7s
Lyskildetype	LED QT-DE12 R7s
Merkespenning	220-240V ~50/60Hz V
Lengde	7,8 cm
Diameter	2.8 cm
Nettovekt	0.028 kg
Bruttovekt	0.03 kg
IP-kode	IP 20
Kan dimmes	Ja
Dimmeteknologi	Faseavsnitt
Energieffektivitetsklasse	E
Vekt forbruk	4 kWh/1000h
Elektrisk effektfaktor	0,6
Effekt	9 W
Lysytelse	1050 lm
Lysutbytte	116 lm / lm
Lysfargetemperatur	3000 Kelvin
Spredningsvinkel	330 °
Farge	grå
CRI	>90
Binning	6

Levetid	25000 h
Koblingssykluser	25000
Oppstartstid	0 s
Minimal omgivelsestemperatur	-20 °C
Maksimal omgivelsestemperatur	40 °C
Kvikksølvinnhold	0 mg

Rengjøring:

Planmessig rengjøring gir deg best belysning over tid.

Gjør anlegg alltid strømløst før rengjøring.

Det anbefales støvtørking med mikrofiber. Intervaller avhenger av bruksområdets støv-/smussmengde. Unngå sterke kjemikalier (ph>7) og vær varsom med frontlinse eller reflektor hvis denne er tilgjengelig. Ikke spray midler direkte på armatur.

Særlig tilsmussede områder kan rengjøres med mildt såpevann, men prøv på et avgrenset område først.

LED Driver eller åpne komponenter må ikke utsettes for vann eller fuktighet.

HMS:


Produktet samsvarer med RoHS og inneholder ikke kvikksølv eller bly
SLV NORWAY AS er medlem i Renas og alle produkter skal leveres tilbake til returpunkter for resirkulering. 98% av LED armaturer kan resirkuleres.

Energisparing:

Generelt representerer bytte fra lysrør til LED > 60% energisparing.

Ved sensor/lysstyring får du maks besparelse.

SLV-LINK



EFO-LINK



Notater
