

# FDV 3710507



## LED-lyskilde TCR-TSE Puck Opal GX53

Hvit, GX53, 4000 K

6,1 W SLV LED-lyskilde med GX53-sokkel. Dimmebar med faseavsnitt eller fasepåsnitt. Den har en CRI-verdi på over 90, 520 Lumen og en levetid på 15 000 timer. Denne versjonen har 4000 Kelvin. Lysutbytte 85 lm/W.

### TEKNISKE DATA

|                        |                                   |
|------------------------|-----------------------------------|
| Art.nr.: / EL.NR.      | 1005269 / <b>EL.NR. 37 105 07</b> |
| Sokkel                 | GX53                              |
| Lyskildetype           | LED GX53                          |
| Merkespenning          | 220-240V ~50/60Hz V               |
| Høyde                  | 2.4 cm                            |
| Diameter               | 7.5 cm                            |
| Kan dimmes             | Ja                                |
| Dimmeteknologi         | Fasesnitt,Faseavsnitt             |
| Vekt forbruk           | 6 kWh/1000h                       |
| Elektrisk effektfaktor | 0,74                              |
| Effekt                 | 6.1 W                             |
| Lysytelse              | 520 lm                            |
| Spredningsvinkel       | 120 °                             |
| Farge                  | hvit                              |
| CRI                    | 90                                |
| Binning                | 6                                 |
| Levetid                | 15000 h                           |
| Koblingssykluser       | 15000                             |
| Oppstartstid           | 0,5 s                             |

**Rengjøring:**

Planmessig rengjøring gir deg best belysning over tid.

**Gjør anlegg alltid strømløst før rengjøring.**

Det anbefales støvtørring med mikrofiber. Intervaller avhenger av bruksområdets støv-/smussmengde. Unngå sterke kjemikalier (ph>7) og vær varsom med frontlinse eller reflektor hvis denne er tilgjengelig. Ikke spray midler direkte på armatur.

Særlig tilsmussede områder kan rengjøres med mildt såpevann, men prøv på et avgrenset område først.

LED Driver eller åpne komponenter må ikke utsettes for vann eller fuktighet.

**HMS:**

Produktet samsvarer med RoHS og inneholder ikke kvikksølv eller bly  
SLV NORWAY AS er medlem i Renas og alle produkter skal leveres tilbake  
til returpunkter for resirkulering. 98% av LED armaturer kan resirkuleres.

**Energisparing:**

Generelt representerer bytte fra lysrør til LED > 60% energisparing.

Ved sensor/lysstyring får du maks besparelse.

**SLV-LINK****EFO-LINK****Notater**

---

---

---

---

---