

FDV 3710514



LED-lyskilde GU10 rørform

T32, GU10, 2700K, kan dimmes

LED T32-lyskilde som kan dimmes, med GU10-sokkel og en varm lysfarge samt høy lysytelse for allmennbelysning.

TEKNISKE DATA

Art.nr.: / EL.NR.	1003101 / EL.NR. 37 105 14
Sokkel	GU10
Lyskildetype	LED GU10
Merkespenning	220-240V ~50/60Hz V
Lengde	10.0 cm
Diameter	3.2 cm
Nettvekt	0.03 kg
Bruttvekt	0.044 kg
IP-kode	IP 20
Kan dimmes	Ja
Dimmeteknologi	Faseavsnitt
Energieffektivitetsklasse	A+
Vekt forbruk	4 kWh/1000h
Elektrisk effektfaktor	0,85
Effekt	4.0 W
Lysytelse	260 lm
Lysutbytte	65 lm/W
Lysfargetemperatur	2600 Kelvin
Utførelse	Klar kolbe, filament LED
CRI	>90
Binning	6
Levetid	20000 h

Koblingssykluser	100000
Oppstartstid	2 s
Minimal omgivelsestemperatur	-20 °C
Maksimal omgivelsestemperatur	35 °C
Kvikksølvinnhold	0 mg
BIG WHITE side	870

Rengjøring:

Planmessig rengjøring gir deg best belysning over tid.

Gjør anlegg alltid strømløst før rengjøring.

Det anbefales støvtørring med mikrofiber. Intervaller avhenger av bruksområdets støv-/smussmengde. Unngå sterke kjemikalier (ph>7) og vær varsom med frontlinse eller reflektor hvis denne er tilgjengelig. Ikke spray midler direkte på armatur.

Særlig tismussede områder kan rengjøres med mildt såpevann, men prøv på et avgrenset område først.

LED Driver eller åpne komponenter må ikke utsettes for vann eller fuktighet.

HMS:

Produktet samsvarer med RoHS og inneholder ikke kvikksølv eller bly
SLV NORWAY AS er medlem i Renas og alle produkter skal leveres tilbake
til returpunkter for resirkulering. 98% av LED armaturer kan resirkuleres.

Energisparing:

Generelt representerer bytte fra lysrør til LED > 60% energisparing.

Ved sensor/lysstyring får du maks besparelse.

SLV-LINK



EFO-LINK



Notater
