

# Produktblad 3710521



## LED-lyskilde SPOT GU10 DIM TEKNISKE DATA

QPAR51, GU10, 2700 K sort

Den sorte 6 W SLV LED-lyskilden med GU10-sokkel og QPAR51-form er dimbar via en fasedimmer. Den har en CRI-verdi på over 90, 460 Lumen og en levetid på 25 000 timer. Denne versjonen har 2700 Kelvin.

|                                 |                                   |
|---------------------------------|-----------------------------------|
| Art.nr.: / EL.NR.               | 1005077 / <b>EL.NR. 37 105 21</b> |
| Sokkel                          | GU10                              |
| Lyskildetype                    | LED GU10 51mm                     |
| Merkespenning                   | 220-240V ~50/60Hz V               |
| Lengde                          | 5.4 cm                            |
| Diameter                        | 5.0 cm                            |
| Nettovekt                       | 0.028 kg                          |
| Bruttovekt                      | 0.03 kg                           |
| IP-kode                         | IP 20                             |
| Kan dimmes                      | Ja                                |
| Dimmeteknologi                  | Fasesnitt                         |
| Energieffektivitetsklasse A - G | G (NY INNDELING PER 1. SEP 2021)  |
| Vekt forbruk                    | 6 kWh/1000h                       |
| Elektrisk effektfaktor          | 0,6                               |
| Effekt                          | 6.0 W                             |
| Lysytelse                       | 460 lm                            |
| Lysutbytte                      | 70 lm / W                         |
| Lysfargetemperatur              | 2700 Kelvin                       |
| Spredningsvinkel                | 36 °                              |
| Farge                           | sort                              |
| CRI                             | >90                               |
| Binning                         | 6                                 |

|                               |         |
|-------------------------------|---------|
| Levetid                       | 25000 h |
| Koblingssykluser              | 25000   |
| Oppstartstid                  | 0 s     |
| Minimal omgivelsestemperatur  | -20 °C  |
| Maksimal omgivelsestemperatur | 40 °C   |
| Kvikksølvinnhold              | 0 mg    |

### Rengjøring:

Planmessig rengjøring gir deg best belysning over tid.

**Gjør anlegg alltid strømløst før rengjøring.**

Det anbefales støvtørking med mikrofiber. Intervaller avhenger av bruksområdets støv-/smussmengde. Unngå sterke kjemikalier (ph>7) og vær varsom med frontlinse eller reflektor hvis denne er tilgjengelig. Ikke spray midler direkte på armatur.

Særlig tilsmussede områder kan rengjøres med mildt såpevann, men prøv på et avgrenset område først.

LED Driver eller åpne komponenter må ikke utsettes for vann eller fuktighet.

### HMS:


Produktet samsvarer med RoHS og inneholder ikke kvikksølv eller bly  
SLV NORWAY AS er medlem i Renas og alle produkter skal leveres tilbake  
til returpunkter for resirkulering. 98% av LED armaturer kan resirkuleres.

### Energisparing:

Generelt representerer bytte fra lysrør til LED > 60% energisparing.

Ved sensor/lysstyring får du maks besparelse.

SLV-LINK



EFO-LINK



### Notater

---

---

---

---

---