

Produktblad 3710518



LED QPAR51 SPOT GU10

LYSKILDE GU10 3000 K 36°

4 W LED-lyskilde med GU10-sokkel og QPAR51-form, med 3000 Kelvin. Med 300 Lumen og en CRI-verdi på over 80. Merk: plastdelene er delvis laget av resirkulert materiale og er ved dette et ekstra miljøvalg og fullfører sirkulærøkonomi-sirkelen. Gjenbruk hindrer at plast kommer ut i naturen - og er et godt valg for økt bærekraft.

TEKNISKE DATA

Art.nr.: / EL.NR.	1004973 / EL.NR. 37 105 18
Sokkel	GU10
Lyskildetype	LED GU10 51mm
Merkespenning	220-240V ~50/60Hz V
Lengde	5.5 cm
Diameter	5.0 cm
Nettvekt	0.033 kg
Bruttvekt	0.035 kg
IP-kode	IP 20
Energieffektivitetsklasse A - G	F (NY INNDELING PER 1. SEP 2021)
Vekt forbruk	4 kWh/1000h
Elektrisk effektfaktor	0,5
Watt-verdi	4.0 W
Lumen	300 lm
Lumen	70 lm
Lysfargetemperatur	3000 Kelvin
Strålevinkel	36 °
Farge	hvit
CRI	>80
Binning	6
Levetid	20000 h
Koblingssykluser	100000

Rengjøring:

Planmessig rengjøring gir deg best belysning over tid.

Gjør anlegg alltid strømløst før rengjøring.

Det anbefales støvtørring med mikrofiber. Intervaller avhenger av bruksområdets støv-/smussmengde. Unngå sterke kjemikalier (ph>7) og vær varsom med frontlinse eller reflektor hvis denne er tilgjengelig. Ikke spray midler direkte på armatur.

Særlig tismussede områder kan rengjøres med mildt såpevann, men prøv på et avgrenset område først.

LED Driver eller åpne komponenter må ikke utsettes for vann eller fuktighet.

HMS:

Produktet samsvarer med RoHS og inneholder ikke kvikksølv eller bly
SLV NORWAY AS er medlem i Renas og alle produkter skal leveres tilbake
til returpunkter for resirkulering. 98% av LED armaturer kan resirkuleres.

Energisparing:


Generelt representerer bytte fra lysrør til LED > 60% energisparing.

Ved sensor/lysstyring får du maks besparelse.

SLV-LINK



EFO-LINK



Notater
