

FDV 3710531



LED-lyskilde QPAR111 Spot Reflektor GU10 ZIGBEE TUNABLE WHITE DIM VALETO®

111mm, GU10, 2700 - 6500 K, 40 °

10 W SLV LED-lyskilde med GU10-sokkel . Dimmebar med ZIGBEE. Den har en CRI-verdi på over 90, 780 Lumen og en levetid på 25 000 timer. Denne versjonen har 2700 til 6500K Kelvin. Tilsvarende en 100W GU10 halogen reflektor. Lysutbytte 78 lm/W. 40 ° Spredningsvinkel.

VALETO® er per juni 2021 kompatibel med Philips Hue, Osram Smart+, Amazon Alexa og IKEA Tradfri.



TEKNISKE DATA

Art.nr.: / EL.NR.	1005314 / EL.NR. 37 105 31
Sokkel	GU10
Lyskildetype	QPAR111
Merkespenning	220-240V ~50/60Hz V
Høyde	7.0 cm
Diameter	11.1 cm
IP-kode	IP 20
Kan dimmes	Ja
Dimmeteknologi	Valeto / Zigbee / Philips Hue / Amazon ...
Vekt forbruk	10 kWh/1000h
Elektrisk effektfaktor	0,7
Effekt	10 W
Lysytelse	780 lm
Lysutbytte	78 lm / W
Spredningsvinkel	40 °
Farge	hvit
CRI	90
Levetid	25000 h
Koblingssykluser	12500
Oppstartstid	0,5 s
Minimal omgivelsestemperatur	-20 °C
Maksimal omgivelsestemperatur	40 °C

Rengjøring:

Planmessig rengjøring gir deg best belysning over tid.

Gjør anlegg alltid strømløst før rengjøring.

Det anbefales støvtørring med mikrofiber. Intervaller avhenger av bruksområdets støv-/smussmengde. Unngå sterke kjemikalier (ph>7) og vær varsom med frontlinse eller reflektor hvis denne er tilgjengelig. Ikke spray midler direkte på armatur.

Særlig tilsmussede områder kan rengjøres med mildt såpevann, men prøv på et avgrenset område først.

LED Driver eller åpne komponenter må ikke utsettes for vann eller fuktighet.

HMS:

Produktet samsvarer med RoHS og inneholder ikke kvikksølv eller bly
SLV NORWAY AS er medlem i Renas og alle produkter skal leveres tilbake
til returpunkter for resirkulering. 98% av LED armaturer kan resirkuleres.

Energisparing:

Generelt representerer bytte fra lysrør til LED > 60% energisparing.

Ved sensor/lysstyring får du maks besparelse.

SLV-LINK**EFO-LINK****Notater**
