

Produktblad 3710528



LED-lyskilde GU10 SPOT

QPAR51, GU10, 3000, K grå

Den grå 6 W SLV LED-lyskilden med GU10-sokkel og QPAR51-form er dimbar via en fasesdimmer. Den har en CRI-verdi på over 90, 460 Lumen og en levetid på 25 000 timer. Denne versjonen har 3000 Kelvin.

TEKNISKE DATA

Art.nr.: / EL.NR.	1005078 / EL.NR. 37 105 28
Sokkel	GU10
Lyskildetype	LED GU10 51mm
Merkespenning	220-240V ~50/60Hz V
Lengde	5.4 cm
Diameter	5.0 cm
Nettovekt	0.028 kg
Bruttovekt	0.03 kg
IP-kode	IP 20
Kan dimmes	Ja
Dimmeteknologi	Fasesnitt
Energieffektivitetsklasse A - G	F (NY INNDELING PER 1. SEP 2021)
Vekt forbruk	6 kWh/1000h
Elektrisk effektfaktor	0,6
Effekt	6.0 W
Lysytelse	460 lm
Lysutbytte	70 lm / W
Lysfargetemperatur	3000 Kelvin
Spredningsvinkel	36 °
Farge	grå
CRI	>90
Binning	6

Levetid	25000 h
Koblingssykluser	25000
Oppstartstid	0 s
Minimal omgivelsestemperatur	-20 °C
Maksimal omgivelsestemperatur	40 °C
Kvikksølvinnhold	0 mg

Rengjøring:

Planmessig rengjøring gir deg best belysning over tid.

Gjør anlegg alltid strømløst før rengjøring.

Det anbefales støvtørking med mikrofiber. Intervaller avhenger av bruksområdets støv-/smussmengde. Unngå sterke kjemikalier (ph>7) og vær varsom med frontlinse eller reflektor hvis denne er tilgjengelig. Ikke spray midler direkte på armatur.

Særlig tilsmussede områder kan rengjøres med mildt såpevann, men prøv på et avgrenset område først.

LED Driver eller åpne komponenter må ikke utsettes for vann eller fuktighet.

HMS:

Produktet samsvarer med RoHS og inneholder ikke kvikksølv eller bly
SLV NORWAY AS er medlem i Renas og alle produkter skal leveres tilbake til returpunkter for resirkulering. 98% av LED armaturer kan resirkuleres.

Energisparing:

Generelt representerer bytte fra lysrør til LED > 60% energisparing.

Ved sensor/lysstyring får du maks besparelse.

SLV-LINK



EFO-LINK



Notater
