

Produktblad 3710548



LED-lyskilde QPAR111 Spot Reflektor GU10

111mm, GU10, 3000K, 40 °

7,3 W SLV LED-lyskilde med GU10-sokkel . Den har en CRI-verdi på over 90, 530 Lumen og en levetid på 25 000 timer. Lysutbytte 72 lm/W. Spredningsvinkel 40 °.

TEKNISKE DATA

Art.nr.: / EL.NR.	1005295 / EL.NR. 37 105 48
Sokkel	GU10
Lyskildetype	LED GU10 111mm
Merkespennning	220-240V ~50/60Hz V
Høyde	7.1 cm
Diameter	11.1 cm
IP-kode	IP 20
Vektet forbruk	7 kWh/1000h
Elektrisk effektfaktor	0,5
Effekt	7.3 W
Lysytelse	530 lm
Lysutbytte	72 lm
Spredningsvinkel	40 °
Farge	sølv
CRI	90
Binning	6
Levetid	25000 h
Koblingssykluser	25000
Oppstartstid	0,5 s
Minimal omgivelsestemperatur	-20 °C
Maksimal omgivelsestemperatur	40 °C



Rengjøring:

Planmessig rengjøring gir deg best belysning over tid.
Gjør anlegg alltid strømløst før rengjøring.
Det anbefales støvtørking med mikrofiber. Intervaller avhenger av bruksområdets støv-/smussmengde. Unngå sterke kjemikalier (ph>7) og vær varsom med frontlinse eller reflektor hvis denne er tilgjengelig. Ikke spray midler direkte på armatur.
Særlig tilsmussede områder kan rengjøres med mildt såpevann, men prøv på et avgrenset område først.
LED Driver eller åpne komponenter må ikke utsettes for vann eller fuktighet.

HMS:

Produktet samsvarer med RoHS og inneholder ikke kvikksølv eller bly
SLV NORWAY AS er medlem i Renas og alle produkter skal leveres tilbake til returpunkter for resirkulering. 98% av LED armaturer kan resirkuleres.
Energisparing:
Generelt representerer bytte fra lysrør til LED > 60% energisparing.

Ved sensor/lysstyring får du maks besparelse.



Notater
