

# FDV 3710562



## LED-lyskilde A60 NORMAL TOPPSPEIL SØLV FILAMENT E27

A60, E27, 2700 K, 180 °

7,5 W SLV LED-lyskilde med E27-sokkel . Dimmebar med faseavsnitt. Den har en CRI-verdi på over 90, 720 Lumen og en levetid på 15 000 timer. Denne versjonen har 2700 Kelvin. Tilsvarende en 60W E27 lyskilde. Lysutbytte 96 lm/W. 180 ° Spredningsvinkel.

### TEKNISKE DATA

|                        |                                   |
|------------------------|-----------------------------------|
| Art.nr.: / EL.NR.      | 1005305 / <b>EL.NR. 37 105 62</b> |
| Sokkel                 | E27                               |
| Lyskildetype           | A60 / TOPPSPEIL SØLV              |
| Merkespenning          | 220-240V ~50/60Hz V               |
| Høyde                  | 10.5 cm                           |
| Diameter               | 6.0 cm                            |
| Kan dimmes             | Ja                                |
| Dimmeteknologi         | Fasesnitt,Faseavsnitt             |
| Vektet forbruk         | 8 kWh/1000h                       |
| Elektrisk effektfaktor | 0,7                               |
| Effekt                 | 7.5 W                             |
| Lysytelse              | 720 lm                            |
| Spredningsvinkel       | 180 °                             |
| Farge                  | krom - sølv - soppspeil           |
| CRI                    | 90                                |
| Binning                | 6                                 |
| Levetid                | 15000 h                           |
| Koblingssykluser       | 15000                             |
| Oppstartstid           | 0,5 s                             |

**Rengjøring:**

Planmessig rengjøring gir deg best belysning over tid.

**Gjør anlegg alltid strømløst før rengjøring.**

Det anbefales støvtørring med mikrofiber. Intervaller avhenger av bruksområdets støv-/smussmengde. Unngå sterke kjemikalier (ph>7) og vær varsom med frontlinse eller reflektor hvis denne er tilgjengelig. Ikke spray midler direkte på armatur.

Særlig tilsmussede områder kan rengjøres med mildt såpevann, men prøv på et avgrenset område først.

LED Driver eller åpne komponenter må ikke utsettes for vann eller fuktighet.

**HMS:**

Produktet samsvarer med RoHS og inneholder ikke kvikksølv eller bly  
SLV NORWAY AS er medlem i Renas og alle produkter skal leveres tilbake  
til returpunkter for resirkulering. 98% av LED armaturer kan resirkuleres.

**Energisparing:**

Generelt representerer bytte fra lysrør til LED > 60% energisparing.

Ved sensor/lysstyring får du maks besparelse.

**SLV-LINK****EFO-LINK****Notater**

---

---

---

---

---