

Produktblad 3710543



LED-lyskilde QPAR111 Spot Reflektor GU10 GLASS

111mm, GU10, 2700K, 38 °

8,0 W SLV LED-lyskilde med GU10-sokkel .
Dimmebar med faseavsnitt. Den har en CRI-verdi på
over 90, 680 Lumen og en levetid på 25 000 timer.
Lysutbytte 85 lm/W. Spredningsvinkel 38 °.

TEKNISKE DATA

Art.nr.: / EL.NR.	1005274 / EL.NR. 37 105 43
Sokkel	GU10
Lyskildetype	QPAR111
Merkespennning	220-240V ~50/60Hz V
Høyde	6.1 cm
Diameter	11.1 cm
IP-kode	IP 20
Kan dimmes	Ja
Dimmeteknologi	Faseavsnitt
Vektet forbruk	8 kWh/1000h
Elektrisk effektfaktor	0,7
Effekt	8 W
Lysytelse	680 lm
Lysutbytte	85 lm / w
Spredningsvinkel	38 °
Farge	transparent (glass)
CRI	90
Binning	6
Levetid	25000 h
Koblingssykluser	25000
Oppstartstid	0,5 s
Omgivelsestemperatur	-20 °C

Minimal omgivelsestemperatur

40 °C

Rengjøring:

Planmessig rengjøring gir deg best belysning over tid.

Gjør anlegg alltid strømløst før rengjøring.

Det anbefales støvtørring med mikrofiber. Intervaller avhenger av bruksområdets støv-/smussmengde. Unngå sterke kjemikalier (ph>7) og vær varsom med frontlinse eller reflektor hvis denne er tilgjengelig. Ikke spray midler direkte på armatur.

Særlig tilsmussede områder kan rengjøres med mildt såpevann, men prøv på et avgrenset område først.

LED Driver eller åpne komponenter må ikke utsettes for vann eller fuktighet.

HMS:


Produktet samsvarer med RoHS og inneholder ikke kvikksølv eller bly
SLV NORWAY AS er medlem i Renas og alle produkter skal leveres tilbake
til returpunkter for resirkulering. 98% av LED armaturer kan resirkuleres.

Energisparing:

Generelt representerer bytte fra lysrør til LED > 60% energisparing.

Ved sensor/lysstyring får du maks besparelse.

SLV-LINK



EFO-LINK

**Notater**
